

Sin imagen disponible

Cable Patch Ethernet Cat6 / GbE / 5 m (16.40 ft) / Ultra Delgado 3 mm / TPE / UTP / 30 AWG / PoE+++ / RJ45 Flexible / FT-2 / Interior

SKU: U-CABLE-PATCH-5M-RJ45-BL Marca: UBIQUITI Categoría: Patch Cords

\$199.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;*>Cable Patch Ethernet Cat6 Ultra Delgado para Interiores</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.2rem;*>Este cable patch Cat6 está diseñado para entornos profesionales donde el espacio y la organización son críticos. Su perfil ultradelgado de solo 3 mm permite enrutar múltiples cables en canaletas y ductos densamente poblados sin comprometer el rendimiento. Los conectores RJ45 incorporan botas flexibles que absorben tensiones y reducen el riesgo de daño en los puntos de terminación durante movimientos frecuentes o reconfiguraciones de rack. Compatible con Gigabit Ethernet y con soporte completo hasta PoE+++ , facilita la alimentación de dispositivos de alta demanda como cámaras PTZ, puntos de acceso Wi-Fi 6/6E y switches de borde sin necesidad de fuentes de poder adicionales. La chaqueta de elastómero termoplástico (TPE) ofrece superior resistencia a la abrasión y flexión repetida comparada con materiales convencionales de PVC, extendiendo la vida útil en instalaciones activas.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.2rem; margin-bottom: 1.5rem;*>Diseño ultradelgado de 3 mm para máxima densidad de cableadoBotas flexibles en conectores RJ45 para protección contra daños por flexiónSoporte PoE+++ (802.3bt) para alimentación de hasta 90 WChaqueta TPE de alta durabilidad para entornos de uso intensivoConductor de cobre trenzado calibre 30 AWG para flexibilidad óptimaRadio mínimo de curvatura de 24 mm para instalaciones en espacios reducidosClasificación FT-2 (UL1581) para resistencia a la propagación de flama<h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.8rem; margin-bottom: 1.5rem;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;*>Categoría / Velocidad</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>Cat6 / Gigabit Ethernet (GbE)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;*>Longitud</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>5 m (16.40 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;*>Diámetro de Chaqueta</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>3 mm (0.1 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;*>Material de Chaqueta</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>Elastómero Termoplástico (TPE)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;*>Tipo de Blindaje</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>UTP (Unshielded Twisted Pair)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;*>Conductor</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>Cobre trenzado / 30 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;*>Conectores</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>(2) RJ45 con bota flexible</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;*>Soporte PoE</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>Hasta PoE+++ (802.3bt, 90 W)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;*>Radio Mínimo de Curvatura</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>24 mm (0.94 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;*>Clasificación de Flama</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>FT-2 (UL1581)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;*>Entorno de Operación</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>Interior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;*>Color</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>Azul</div></div><h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;*>Estándares y Condiciones Ambientales</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.8rem; margin-bottom: 1.5rem;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;*>Estándares Cumplidos</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;*>Temperatura de Instalación</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>0 a 60 °C (32 a 140 °F)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;*>Temperatura de Almacenamiento</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>-20 a 75 °C (-4 a 167 °F)</div></div></div></div>