



Cable Patch Ethernet / Cat6 / UTP / 30 AWG / 8 m (26.25 pies) / TPE / Interior

SKU: U-CABLE-PATCH-8M-RJ45-BK Marca: UBIQUITI Categoría: Patch Cords

\$271.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable patch Ethernet Cat6 diseñado para entornos interiores que requieren alta densidad de cableado. Su diámetro ultrafino de 3 mm permite una gestión eficiente en canaletas, racks y espacios reducidos sin comprometer el rendimiento. Los conectores RJ45 con bota flexible facilitan las instalaciones en áreas de difícil acceso y reducen el estrés en los puntos de terminación. Compatible con Gigabit Ethernet y con soporte completo para alimentación PoE+++, resulta ideal para despliegues de dispositivos UniFi y equipos de red que requieren datos y energía simultáneos. La chaqueta de elastómero termoplástico (TPE) ofrece resistencia superior al desgaste y flexibilidad en ambientes de instalación variables.

Características Principales

- Longitud de 8 metros (26.25 pies) para conexiones de mediano alcance
- Conectores RJ45 con bota flexible que protegen el clip de retención
- Diámetro de chaqueta de solo 3 mm para máxima densidad de cableado
- Soporte de Gigabit Ethernet y alimentación PoE+++ hasta 60W
- Chaqueta de TPE con clasificación de flama FT-2 (UL1581)
- Conductor de cobre trenzado de 30 AWG con radio de curvatura de 24 mm

Especificaciones Técnicas

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

General

Longitud: 8 m (26.25 pies)

Color: Negro

Entorno: Interior

Velocidad soportada: Gigabit Ethernet (GbE)

PoE soportado: Hasta PoE+++

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Construcción del Cable

Conector: (2) RJ45 con bota flexible

Diámetro de chaqueta: 3 mm (0.1")

Material de chaqueta: Elastómero termoplástico (TPE)

Tipo de blindaje: UTP (Unshielded Twisted Pair)

Tipo de conductor: Cobre trenzado

Calibre del conductor: 30 AWG

Radio mínimo de curvatura: 24 mm (0.94")

Clasificación de flama: FT-2 (UL1581)

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Estándares y Temperaturas

Estándares: TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801

Temperatura de instalación: 0 a 60 °C (32 a 140 °F)

Temperatura de almacenamiento: -20 a 75 °C (-4 a 167 °F)

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 02/10/2026 06:26