



Cable Patch Ethernet Industrial / Cat6A Blindado S/FTP / IP65/IP67 / 10 m (32.8 ft) / -20°C a 70°C / Contactos Dorados 50µ

SKU: ISTEPX10MBL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$6,061.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable patch Ethernet de grado industrial con blindaje S/FTP de categoría 6A, diseñado para entornos de producción, automatización y control industrial donde la integridad de la señal y la protección ambiental son críticas. Cada extremo incorpora conectores industriales con clasificación IP65/IP67 que sellan contra la entrada de polvo y agua, complementados con tapas atadas para mantener la protección cuando los conectores permanecen desconectados. La terminación T568B pre-fabricada elimina la necesidad de herramientas de campo, reduciendo tiempos de instalación y errores de terminación. Los contactos con 50µ de oro garantizan conectividad confiable a través de ciclos de conexión repetidos y exposición a condiciones corrosivas, mientras que el rango de temperatura extendido de -20°C a 70°C permite operación continua en ambientes no climatizados, cámaras de congelación o zonas de proceso con calor residual.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable Cat6A blindado S/FTP para redes industriales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño industrial con protección IP65/IP67 en ambos extremos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Plug industrial y conector RJ45 con protección IP67<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Supera estándares ANSI/TIA-568.2-D Cat6A e ISO 11801 Clase EA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Contactos con 50µ pulgadas de oro para mayor durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura -20°C a 70°C para ambientes extremos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Terminación T568B pre-fabricada con tapas atadas incluidas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Categoría: Cat6A / Clase EA</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándares: ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Terminación: T568B</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección conectores: IP65/IP67</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura operación: -20°C a 70°C</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contactos: 50µ oro</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cable patch Cat6A blindado S/FTP, 10 metros</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conector industrial IP65/IP67 en ambos extremos</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tapas atadas para protección en estado desconectado</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores IP65/IP67 sellados contra polvo e inmersión en ambos extremos
Característica 2	Terminación T568B pre-fabricada lista para despliegue inmediato
Característica 3	Blindaje S/FTP para inmunidad a interferencias electromagnéticas industriales
Característica 4	Contactos con 50µ de oro para resistencia a corrosión y ciclos de conexión prolongados
Característica 5	Operación garantizada de -20°C a 70°C en ambientes de producción severos
Característica 6	Tapas atada incluida para protección de conectores en estado desconectado