



Cable Patch Industrial / Cat6A Blindado S/FTP / IP65/IP67 / 2 m (6.6 ft) / Conectores Industrial y RJ45 / -20°C a 70°C

SKU: ISTP6X2MBL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$3,339.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de interconexión Ethernet de grado industrial diseñado para entornos que demandan resistencia mecánica y protección ambiental. Construido con cable de par trenzado blindado S/FTP de categoría 6A, este patch cord incorpora conectores industriales con clasificación IP65/IP67 en ambos extremos, complementados con tapas atadas para mantener la integridad de la conexión cuando los puertos no están en uso. Los contactos con 50μ pulgadas de oro aseguran resistencia a la corrosión y ciclos de conexión repetidos, mientras que el rango de temperatura extendido permite su despliegue en instalaciones de manufactura, automatización, transporte y energía donde las condiciones ambientales exceden los límites de cables comerciales estándar. La terminación pre-fabricada bajo el estándar T568B elimina la necesidad de herramientas de campo y garantiza consistencia en la instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'> Cable Cat6A blindado S/FTP para redes industriales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'> Diseño industrial con protección IP65/IP67 en ambos extremos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'> Plug industrial y conector RJ45 con protección IP67<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'> Supera estándares ANSI/TIA-568.2-D Cat6A e ISO 11801 Clase EA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'> Contactos con 50μ pulgadas de oro para mayor durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'> Rango de temperatura -20°C a 70°C para ambientes extremos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'> Terminación pre-fabricada con plugs industriales Cat6A en cada extremo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'> Tapas atadas en conectores industriales para protección sin conexión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'> Configuración T568B estándar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Categoría: Cat6A / Clase EA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Blindaje: S/FTP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándares: ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: T568B<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contactos: 50μ pulgadas de oro</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 2 m (6.6 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección conectores: IP65/IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operación: -20°C a 70°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo conectores: Plug industrial + RJ45</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Patch cord Cat6A industrial blindado S/FTP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2x Tapas protectoras atadas para conectores industriales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores pre-terminados en ambos extremos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje S/FTP para máxima inmunidad a interferencias electromagnéticas en entornos industriales
Característica 2	Conectores IP65/IP67 con tapas atadas que protegen la conectividad en condiciones sin conexión
Característica 3	Contactos con 50μ pulgadas de oro que garantizan durabilidad y conexiones estables a largo plazo
Característica 4	Rango de temperatura -20°C a 70°C para operación confiable en ambientes extremos
Característica 5	Cumplimiento de estándares ANSI/TIA-568.2-D Cat6A e ISO 11801 Clase EA para compatibilidad garantizada
Característica 6	Terminación T568B pre-fabricada que elimina errores de instalación y reduce tiempo de despliegue