



Cable plano grado marino / Calibre 14 / 2 conductores / 100 pies (328 pies) / 600V / 105°C

SKU: B7W14T-20-100 Marca: COBRA WIRE & CABLE Categoría: Fuentes - Cargadores

\$1,901.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Cable eléctrico plano de grado marino con 2 conductores (rojo y amarillo) diseñado específicamente para embarcaciones. Fabricado con cobre estañado clase K que garantiza excelente conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión en ambientes marinos. Su compuesto exclusivo de cloruro de polivinilo con clasificación VW-1 ofrece protección retardante de llama, mientras que su construcción robusta resiste la humedad, la abrasión, los ácidos, el combustible diésel y el aceite. Extremadamente flexible y fácil de trabajar, facilita instalaciones complejas en espacios reducidos de embarcaciones.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Conductor de cobre estañado clase K para óptima conductividadCompuesto PVC VW-1 con retardancia de llamaResistencia superior a humedad, abrasión y agentes químicosCumplimiento estricto de normas ABYC, UL y Guardia CosteraCertificaciones UL 1426 y BC-5W2Flexibilidad extrema para maniobrabilidad en instalación<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Primario marino plano</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calibre</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>14 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conductores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>2 (rojo y amarillo)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cobre estañado clase K</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje nominal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>600 V</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>105 °C seco / 75 °C húmedo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Norma</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UL 1426</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Certificación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UL BC-5W2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>100 pies (30.48 m)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>6 lbs</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cumplimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>ABYC, UL, Guardia Costera</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clasificación llama</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>VW-1</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobre estañado clase K para máxima conductividad
Característica 2	Compuesto PVC VW-1 retardante de llama
Característica 3	Resistente a humedad, abrasión y químicos
Característica 4	Certificación UL 1426 y BC-5W2
Característica 5	Cumple normas ABYC, UL y Guardia Costera
Característica 6	Flexibilidad extrema para instalación sencilla