



Cable SPT POT / 2 Conductores / Calibre 18 AWG / 100 m (328.08 ft) / 300 V / 60 °C / NOM-063-SCFI / Blanco

SKU: PC02 Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$1,430.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable flexible tipo SPT (POT) de 2 conductores en paralelo, calibre 18 AWG, diseñado para instalaciones domésticas internas visibles y alimentación de aparatos electrodomésticos y electrónicos. Construido con conductor de cobre suave clase K y aislante de PVC autoextinguible que soporta una tensión máxima de operación de 300 V y temperatura máxima de 60 °C. Incluye identificación de polaridad para facilitar la instalación segura. Cumple con las normas NOM-001-SEDE, NOM-063-SCFI y la prueba de flama FV-2 NMX-J-192.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cable flexible tipo SPT (POT) para mayor durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 2 conductores flexibles en paralelo para instalaciones seguras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple con prueba de flama FV-2 NMX-J-192<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Identificación de polaridad para fácil instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseñado para electrodomésticos y electrónicos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Tensión máxima de operación: 300 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Temperatura máxima de operación: 60 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Prueba de flama: FV-2 NMX-J-192<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Conductor: Cobre suave clase K<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Aislante: PVC autoextinguible</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Tipo: SPT (POT) flexible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Conductores: 2 en paralelo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Calibre: 18 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Longitud: 100 m (328.08 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Color: Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>NOM-001-SEDE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>NOM-063-SCFI<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>NMX-J-102-ANCE</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cable flexible tipo SPT para instalaciones domésticas visibles
Característica 2	Identificación de polaridad para conexión segura y rápida
Característica 3	PVC autoextinguible con prueba de flama FV-2 NMX-J-192
Característica 4	Conductor de cobre suave clase K para óptima conductividad
Característica 5	Diseñado para alimentación de electrodomésticos y electrónicos
Característica 6	Cumple con NOM-001-SEDE y NOM-063-SCFI