



Jumper Coaxial RF / BNC Macho a N Macho / RG-142/U / 60 cm

SKU: SBNC-142-N-60 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Jumpers

\$622.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El jumper coaxial RG142BU de 60 cm está diseñado para interconectar equipos de radiofrecuencia con interfaces BNC Macho y N Macho en instalaciones profesionales de telecomunicaciones. Su construcción emplea cable de alta calidad y conectores específicos (RFB11062 y RFN10052N) para garantizar una terminación precisa y una continuidad eléctrica óptima. La fabricación se realiza con maquinaria especializada y gran experiencia del personal, asegurando confiabilidad mecánica y eléctrica en entornos operativos exigentes. Este ensamblaje listo para usar elimina la necesidad de preparación de cables en campo, reduciendo tiempos de instalación y posibles errores de terminación, además de ofrecer máxima durabilidad a un precio competitivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Jumper coaxial con cable RG142BU (83242) de alta calidad.<li style='margin-bottom: 8px;'>Conector A: BNC Macho (RFB11062).<li style='margin-bottom: 8px;'>Conector B: N Macho (RFN10052N).<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud estándar de 60 cm.<li style='margin-bottom: 8px;'>Fabricación profesional con maquinaria especializada.<li style='margin-bottom: 8px;'>Calidad y confiabilidad en cada conexión.<li style='margin-bottom: 8px;'>Solo se utilizan cables y conectores de la más alta calidad.<li style='margin-bottom: 8px;'>Precio competitivo con máxima durabilidad y precio reducido.<li style='margin-bottom: 8px;'>Disponibilidad de fabricación de jumpers personalizados: cualquier cable, longitud, conector y cantidad.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;'>Especificaciones de Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 15px;'>Tipo de cable: Cable RG142BU (83242)<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 15px;'>Conector A: BNC Macho (RFB11062)<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 15px;'>Conector B: N Macho (RFN10052N)<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 15px;'>Longitud: 60 cm<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 15px;'>Fabricación: Profesional con maquinaria especializada<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 15px;'>Calidad: Cables y conectores de la más alta calidad<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 15px;'>Confiabilidad: Terminaciones con gran presentación y calidad</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;'>Opciones y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 15px;'>Contenido: 1 jumper coaxial ensamblado<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 15px;'>Ventaja: Gran experiencia del personal para puentes coaxiales profesionales<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 15px;'>Costo: Precio reducido y competitivo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa que simplifica instalaciones de RF complejas
Característica 2	Baja pérdida de señal con cable coaxial de alta calidad
Característica 3	Longitud compacta para organización eficiente en racks y paneles
Característica 4	Terminaciones precisas que minimizan reflexiones y garantizan confiabilidad
Característica 5	Construcción robusta que reduce mantenimiento y reemplazos frecuentes
Característica 6	Despliegue inmediato sin herramientas ni preparación en campo