



Cable Sensor para Cerca Perimetral / 305 m (1000 ft) / Armadura de Acero / Detección hasta 3 m (10 ft) / 22 Niveles de Sensibilidad / Requiere Unidad Analizadora

SKU: IROC-1000 Marca: RBTEC Categoría: Cable Sensor Perimetral

\$77,414.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Cable sensor perimetral diseñado para instalaciones exteriores con armadura de malla de acero integrada e inseparable que proporciona protección estructural contra manipulación y condiciones ambientales severas. El sistema detecta intrusos en cercas de hasta 3 metros (10 pies) de altura mediante un solo recorrido de cable de 305 metros (1000 pies). Incorpora algoritmos avanzados de filtrado de vibración y clima que minimizan las falsas alarmas sin requerir calibración manual ni mantenimiento periódico. La configuración de 22 niveles de sensibilidad por zona permite adaptar la respuesta del sistema a las condiciones específicas de cada segmento del perímetro.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;'>Armadura de malla de acero como parte integral e inseparable del cableDiseño específico para uso en exteriores con cubierta exterior reforzadaConecte y despliegue: kit listo para instalación sin procesos complejos3 capas de filtración de falsas alarmas con tasa extremadamente bajaProtege cercas de hasta 3 m (10 pies) de alto en un solo recorridoNo requiere capacitación ni herramientas especiales; incluye manual de instalación22 niveles de sensibilidad ajustables por zona con interruptores DIPCompatible con sistemas de alarma, DVR, NVR y SCADA existentesAuto-calibrable sin intervención técnica posterior a la instalaciónSin mantenimiento requerido durante su operación<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Longitud del cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>305 m (1000 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Altura máxima de cerca</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>3 m (10 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Armadura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Malla de acero inseparable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Niveles de sensibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>22 ajustables por zona (DIP switches)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Filtrado de falsas alarmas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>3 capas (vibración + clima + algoritmos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Calibración</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Auto-calibrable, sin calibración manual</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Mantenimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sin mantenimiento requerido</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Unidad analizadora requerida</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>LPU-400 / LPU-304</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Alarmas, DVR, NVR, SCADA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Entorno de uso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Exterior</div></div><div style='margin-top: 20px; padding: 15px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); background-color: transparent;'><strong style='color: inherit;'>Nota de instalación: Este cable sensor requiere la unidad analizadora LPU-400 o LPU-304 para el procesamiento de señales y la integración con el sistema de seguridad central. El kit incluye manual de instalación detallado.</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Armadura de malla de acero inseparable para máxima protección exterior
Característica 2	Auto-calibración sin herramientas ni capacitación especializada
Característica 3	Filtrado triple de falsas alarmas por vibración y condiciones climáticas
Característica 4	Compatibilidad con alarmas, DVR, NVR y sistemas SCADA existentes
Característica 5	Detección en cercas hasta 3 m de altura en un solo recorrido de cable
Característica 6	22 niveles de sensibilidad ajustables por zona mediante interruptores DIP