



Cable Sensor Perimetral / Malla de Acero / Doble Blindaje Cobre-Acero / ETFE+FR-PVC / -40°C a +80°C / 3.28 pies

SKU: IROC5001M Marca: RBTEC Categoría: Cable Sensor Perimetral

\$218.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable sensor perimetral diseñado específicamente para su uso en exteriores, con cubierta exterior que integra una armadura de malla de acero como parte inseparable del cable. Requiere de la unidad analizadora LPU-304 para su funcionamiento completo. Su construcción robusta garantiza protección física contra intrusiones y condiciones ambientales adversas. El doble blindaje y los materiales de aislamiento avanzados aseguran integridad de señal en entornos industriales y de alta interferencia electromagnética.

Características Principales

- Malla de acero integrada para protección física contra cortes e intrusiones
- Doble blindaje: malla de cobre más armadura de acero para inmunidad EMI/RFI
- Aislamiento ETFE con cubierta FR-PVC ignífuga retardante al fuego
- Rango operativo extremo: -40°C a +80°C para climas adversos
- Compatible con analizador de cerca LPU-402
- Construcción monobloque: armadura de acero inseparable del conductor

Especificaciones Técnicas

El cable cumple con las siguientes especificaciones:

- Temperatura:** -40°C a +80°C
- Operación en climas extremos:** -40°F a +176°F
- Compatibilidad:** Analizador LPU-402 / LPU-304
- Requiere unidad analizadora para procesamiento de señal**
- Aplicación:** Exteriores / Cercas perimetrales
- Instalación permanente en sistemas de detección IRONCLAD**

Nota de implementación: Este cable se comercializa por metro (3.28 pies). Para proyectos de cerca perimetral, calcule la longitud total requerida incluyendo recorridos, alturas y reservas para conexionado en gabinete.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral con armadura de acero inseparable
Característica 2	Doble blindaje para máxima inmunidad electromagnética
Característica 3	Aislamiento ETFE de alto rendimiento térmico
Característica 4	Cubierta FR-PVC ignífuga para entornos críticos
Característica 5	Compatible con analizador LPU-402
Característica 6	Diseñado para instalación permanente en exteriores