



Cable Sensor Perimetral / 610 m (2,000 ft) / 2 Zonas Independientes / Malla de Acero Inoxidable / NEMA 4X / IP66 / Autocalibración Climática

SKU: IROC-2Z-1000-V2 Marca: RBTEC Categoría: Cable Sensor Perimetral

\$159,712.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable sensor perimetral blindado diseñado para la protección de cercas ciclónicas en entornos de alta exigencia climática. Su construcción con malla de acero inoxidable y carcasa certificada NEMA 4X / IP66 garantiza resistencia a la intemperie extrema. El sistema opera mediante análisis de vibraciones, identificando patrones propios de escalamiento o corte mientras filtra activamente las perturbaciones generadas por viento, lluvia y fauna menor. La configuración de dos zonas independientes de hasta 610 m (2,000 ft) cada una permite segmentar perímetros extensos con granularidad operativa. La autocalibración climática integrada, complementada con software de configuración, reduce la intervención técnica en campo y mantiene la sensibilidad óptima ante variaciones ambientales.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable sensor blindado con malla de acero inoxidable610 m (2,000 ft) ajustables en 2 zonas independientesDetección por análisis de vibraciones de intrusión forzada3 niveles de filtración algorítmica contra falsas alarmasAutocalibración climática + software de configuraciónCarcasa NEMA 4X / IP66 para intemperie extrema11 niveles de sensibilidad configurablesAlimentación 12-24 VCC, consumo 40 mA</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Longitud máxima por zona: 610 m (2,000 ft)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Zonas independientes: 2</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Niveles de sensibilidad: 11</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Filtros de alarma: 3 niveles algorítmicos</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Autocalibración: Climática con software de configuración</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Construcción: Cable sensor blindado con malla de acero inoxidable</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Carcasa: NEMA 4X / IP66</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Alimentación: 12-24 VCC</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Consumo: 40 mA</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable sensor perimetral IRONCLAD IROC2Z1000V2</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tarjeta LPU400</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección por análisis de vibraciones que distingue intrusión de fenómenos climáticos
Característica 2	3 filtros algorítmicos que eliminan falsas alarmas por viento, lluvia y fauna menor
Característica 3	Autocalibración climática con software de configuración para ajuste remoto
Característica 4	Malla de acero inoxidable con carcasa NEMA 4X e IP66 para intemperie extrema
Característica 5	2 zonas independientes de hasta 610 m (2,000 ft) cada una con 11 niveles de sensibilidad
Característica 6	Alimentación 12-24 VCC con bajo consumo de 40 mA para operación continua eficiente