



Cable SF/UTP / 4 Pares 23 AWG / 400 MHz / 4K / 305 m (1000 ft) / PoE+ / HDBaseT

SKU: 2L2910 Marca: ATEN Categoría: Cableado de Video

\$17,772.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El 2L-2910 es un cable de par trenzado SF/UTP de cuatro pares diseñado para infraestructuras de transmisión de datos, audio y video en entornos profesionales. Soporta resoluciones de video hasta 4K y frecuencias de hasta 400 MHz, cumpliendo con los requisitos de la HDBaseT Alliance para distribución de señales no comprimidas sobre largas distancias. Su construcción con conductor de cobre desnudo de alta pureza calibre 23 AWG, combinada con blindaje de capa metálica y trenza, garantiza protección contra interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia. El diseño incorpora relleno cruzado que minimiza la diafonía entre pares, asegurando integridad de señal en aplicaciones críticas. Es compatible con alimentación PoE y PoE+, permitiendo la conexión de dispositivos remotos sin infraestructura eléctrica adicional. Cumple con el estándar ANSI/TIA-568-C.2 (2009) para instalaciones de cableado estructurado de alto rendimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución de video: hasta 4K<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Frecuencia de transmisión: hasta 400 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de cable: SF/UTP, 4 pares trenzados, 23 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conductor: cobre desnudo de alta pureza<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Blindaje: capa metálica y trenza (protección EMI/RFI)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Relleno cruzado para reducción de diafonía<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: PoE, PoE+, dispositivos HDBaseT<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumplimiento: ANSI/TIA-568-C.2 (2009), HDBaseT Alliance<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 305 m (1000 ft)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: azul</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución máxima: 4K<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia: 400 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicaciones: datos, audio y video digital/analógico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación remota: PoE, PoE+<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación: HDBaseT Alliance</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: SF/UTP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pares: 4 trenzados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre: 23 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conductor: cobre desnudo alta pureza<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Blindaje: capa metálica + trenza<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: EMI/RFI<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Relleno cruzado: reducción de diafonía<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 305 m (1000 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Color: azul</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estándares y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ANSI/TIA-568-C.2 (2009)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>HDBaseT Alliance<li style='padding: 6px 0;'>Contenido: cable en bobina de 305 m</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de video 4K sin degradación en largas distancias
Característica 2	Protección EMI/RFI mediante capa metálica y trenza de blindaje
Característica 3	Conductor de cobre desnudo 23 AWG de alta pureza para mínima atenuación
Característica 4	Compatibilidad con PoE, PoE+ y dispositivos HDBaseT Alliance
Característica 5	Relleno cruzado que reduce diafonía entre pares adyacentes
Característica 6	Cumplimiento ANSI/TIA-568-C.2 para rendimiento eléctrico certificado