



Cable SMA Macho a Macho / 1 m (3.28 ft) / 699-2690 MHz / LTE / Flexible AC SMA

SKU: SMASMA Marca: MIKROTIK Categoría: Jumpers

\$168.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cable de interconexión SMA macho a SMA macho diseñado para integrar tarjetas LTE con antenas externas en despliegues profesionales. Su construcción con cable AC SMA ofrece flexibilidad superior para instalaciones en gabinetes compactos. Opera en el rango completo de frecuencias LTE de 699 a 2690 MHz, garantizando compatibilidad con múltiples bandas celulares. Incluye aberturas especiales para paso ordenado en el gabinete WAP R, facilitando instalaciones limpias y profesionales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Conecta tarjetas LTE a antenas externas de forma directaCompatible con kit WAP R y modelos R11e-LTE / R11e-LTE-USDiseño flexible con cable AC SMA para enrutamiento en espacios reducidosRango de frecuencia 699 - 2690 MHz para cobertura LTE completaConectores SMA macho a ambos extremos para instalación plug-and-playAberturas especiales integradas en gabinete WAP R para paso de cables<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Conexión entre tarjetas LTE y antenas externasUso con equipos WAP R en despliegues de conectividad celularSistemas de comunicación LTE profesionalesIntegración con pigtail ACSMAUFL para antenas externas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600;'>SMA macho a SMA macho</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600;'>1 metro (3.28 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de cable</div><div style='font-weight: 600;'>AC SMA flexible</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad WAP R</div><div style='font-weight: 600;'>RBWAPR-2ND</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tarjetas LTE compatibles</div><div style='font-weight: 600;'>R11e-LTE, R11e-LTE-US</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Configuración recomendada</div><div style='font-weight: 600;'>2x cables SMASMA + 2x pigtail ACSMAUFL</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Función</div><div style='font-weight: 600;'>Conexión de pigtail ACSMAUFL a antenas externas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conecta tarjetas LTE a antenas externas
Característica 2	Compatible con kit WAP R y tarjetas R11e-LTE
Característica 3	Diseño flexible con cable AC SMA
Característica 4	Frecuencia optimizada para redes LTE
Característica 5	Conectores SMA para instalación directa
Característica 6	Ideal para sistemas de comunicación LTE