



Cable Split USB-A a Micro USB / Conector DC 2.5 mm / 1.2 m (3.9 ft) / Comunicación y Alimentación / Compatible Controladores XN

SKU: CA-UD5B    Marca: NEXMOSPHERE    Categoría: Cableado y Adaptadores

\$338.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El CAUD5B es un cable split profesional que combina comunicación USB-A a Micro USB con alimentación externa mediante conector DC 2.5 mm. Diseñado para controladores Nexmosphere serie XN, permite alimentar elementos de alto consumo como tiras LED que superan la capacidad de entrega de energía del puerto USB estándar. Su construcción integra ambas funciones en un solo cable de 1.2 m (3.9 ft), simplificando el cableado en instalaciones comerciales y de retail. El acabado en color negro asegura una estética discreta en entornos profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable USB-A a Micro USB con split DC 2.5 mm</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 1.2 m (3.9 ft)</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación externa para aplicaciones de alta potencia</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con controladores Nexmosphere serie XN</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Recomendado para LEDs y elementos de alto consumo</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con fuentes de poder PS-0520US</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: Negro</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector principal: USB-A a Micro USB</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Split adicional: DC 2.5 mm</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Función: Comunicación y alimentación externa</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 1.2 m (3.9 ft)</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Uso</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Controladores Nexmosphere serie XN</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones LED de alta potencia</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Elementos de alto consumo energético</li></ul></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Uso</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Controladores Nexmosphere serie XN</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones LED de alta potencia</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Elementos de alto consumo energético</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Función: Comunicación y alimentación externa</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 1.2 m (3.9 ft)</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Uso</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Controladores Nexmosphere serie XN</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones LED de alta potencia</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Elementos de alto consumo energético</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Alimentación externa para aplicaciones de alta potencia LED |
| Característica 2 | Split integrado USB + DC en un solo cable                   |
| Característica 3 | Compatible con controladores Nexmosphere serie XN           |
| Característica 4 | Longitud de 1.2 m (3.9 ft) para instalaciones flexibles     |
| Característica 5 | Conector DC 2.5 mm para fuentes de poder externas           |
| Característica 6 | Diseño profesional en color negro para entornos comerciales |