



Cable Telefónico / 4 Conductores 24 AWG / 305 m (1000 pies) / 2 Pares Trenzados / CMR Interior

SKU: 660565    Marca: CONDUMEX    Categoría: Telefónico

\$2,259.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable telefónico diseñado para instalaciones interiores en redes de voz y datos de baja velocidad. Construido con conductor de cobre sólido que asegura mayor durabilidad y rendimiento eléctrico consistente. Su aislamiento y cubierta exterior de PVC retardante a la flama cumplen con la clasificación CMR, ofreciendo protección contra la propagación del fuego en instalaciones verticales. El diseño de 2 pares trenzados optimiza la transmisión de señales de voz y datos en entornos residenciales y comerciales.

**Características Principales**

- Conductor de cobre sólido para mayor durabilidad
- Aislamiento de cloruro de polivinilo (PVC)
- Cubierta exterior de PVC retardante a la flama
- Conductores pareados y cableados en 2 pares trenzados
- Clasificación de flamabilidad CMR para interiores
- Cumple estándares NMX-I-236-NYCE e ISO-9001
- Longitud: 305 m (1000 pies)
- Conductores: 4 (2 pares trenzados)
- Calibre: 24 AWG
- Diámetro total: 3.70 mm
- Material conductor: Cobre sólido
- Aislamiento: PVC
- Flamabilidad: CMR
- Peso: 6 kg
- Aplicación: Interiores, voz y datos

**Nota:** Precio por bobina de 305 metros (1000 pies). Producto para uso interior exclusivamente.

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conductor de cobre sólido para mayor durabilidad    |
| Característica 2 | Aislamiento y cubierta PVC retardante a la flama    |
| Característica 3 | Diámetro total de 3.70 mm para instalación compacta |
| Característica 4 | Diseño de 2 pares trenzados para voz y datos        |
| Característica 5 | Cumple estándar ISO-9001 de calidad                 |
| Característica 6 | Peso de 6 kg por bobina de 305 metros               |