



Cable THW-LS / Calibre 10 AWG / 19 Hilos / 90°C Seco / 75°C Mojado / Bobina 100 m (328 ft)

SKU: SLY-304-WHT/100 Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$3,577.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable conductor THW-LS de calibre 10 AWG con 19 hilos de cobre suave y aislamiento de PVC autoextinguible de baja emisión de humos. Diseñado para instalaciones eléctricas en ambientes secos, mojados o en presencia de aceite. Su construcción permite montaje en ductos, conduits y charolas portacables, ofreciendo protección contra intemperie y humedad. Certificado bajo la norma NMX-J-010-ANCE para aplicaciones en viviendas y pequeños comercios donde la seguridad eléctrica y la facilidad de instalación son prioritarias.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Calibre: 10 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Número de hilos: 19<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Área de conductor: 33.6 mm²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro de conductor: 7.42 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Espesor del aislamiento: 1.52 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro exterior: 10.3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso por metro: 0.372 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Color de recubrimiento: Blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Presentación: Rollo con 100 m (328 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: 90°C en seco, 75°C en mojado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislamiento: PVC autoextinguible, baja emisión de humos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación: NMX-J-010-ANCE<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación: Ductos, charolas portacables, conduits; resistente a intemperie, aceite y humedad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Desempeño Eléctrico y Mecánico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Calibre: 10 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Hilos: 19<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Área conductor: 33.6 mm²<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Diámetro conductor: 7.42 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Espesor aislamiento: 1.52 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Diámetro exterior: 10.3 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Peso: 0.372 kg/m<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Temp. operación: 90°C seco / 75°C mojado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Norma: NMX-J-010-ANCE</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Material conductor: Cobre suave<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Aislamiento: PVC autoextinguible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Baja emisión de humos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Resistente a intemperie<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Resistente a aceite<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Resistente a humedad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Color: Blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Instalación: Ductos, charolas, conduits</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características de Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Bobina de cable THW-LS 10 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Longitud: 100 m (328 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Color: Blanco</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento PVC autoextinguible con baja emisión de humos para mayor seguridad en instalaciones residenciales y comerciales
Característica 2	Operación confiable hasta 90°C en seco y 75°C en mojado para versatilidad en ambientes exigentes
Característica 3	19 hilos de cobre suave que facilitan la manipulación y terminación en campo
Característica 4	Resistente a intemperie, aceite y humedad para instalaciones en exteriores e industriales
Característica 5	Apto para ductos, charolas portacables y conduits con certificación NMX-J-010-ANCE
Característica 6	Área de conductor de 33.6 mm² y peso de 0.372 kg/m para cálculo estructural preciso