



Cable Eléctrico THW-LS / Calibre 10 AWG / 19 Hilos / 90°C Seco / 75°C Mojado / Bobina 100 m (328 ft)

SKU: SLY-304-BLK/100 Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$3,577.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable conductor eléctrico THW-LS de calibre 10 AWG con 19 hilos de cobre suave, diseñado para instalaciones en entornos secos, húmedos o expuestos a aceite. Su aislamiento de PVC autoextinguible con baja emisión de humos proporciona alta seguridad en caso de sobrecalentamiento o falla eléctrica. Apto para uso en ductos, conduits y charolas portacables, ofrece resistencia a la intemperie y la humedad, cumpliendo con la norma NMX-J-010-ANCE. Presentado en bobina de 100 metros, facilita el manejo y despliegue en proyectos de construcción residencial y comercial de pequeña escala.</p></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; margin-bottom: 30px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Calibre: 10 AWGNúmero de hilos: 19Área de conductor: 33.6 mm²Diámetro de conductor: 7.42 mmEspesor del aislamiento: 1.52 mmDiámetro exterior: 10.3 mmPeso por metro: 0.372 kgColor de recubrimiento: NegroPresentación: Rollo con 100 m (328 ft)Temperatura de operación: 90°C en seco, 75°C en mojadoAislamiento: PVC autoextinguible, baja emisión de humosCertificación: NMX-J-010-ANCEAplicación: Ductos, charolas portacables, conduitsResistencia: Intemperie, aceite, humedad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Calibre: 10 AWGHilos: 19 de cobre suaveÁrea de conductor: 33.6 mm²Temperatura seca: 90°CTemperatura mojada: 75°CCertificación: NMX-J-010-ANCE</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diámetro conductor: 7.42 mmEspesor aislamiento: 1.52 mmDiámetro exterior: 10.3 mmPeso por metro: 0.372 kgColor: NegroLongitud: 100 m (328 ft)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones y Resistencia</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Ductos y conduitsCharolas portacablesIntemperieAceiteHumedadAislamiento autoextinguible</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación segura en seco, mojado o aceite
Característica 2	Aislamiento PVC autoextinguible con baja emisión de humos
Característica 3	Cumplimiento con norma NMX-J-010-ANCE
Característica 4	Conductor flexible de 19 hilos para instalación en ducto o charola
Característica 5	Resistencia a propagación de incendio para mayor seguridad
Característica 6	Área de conductor 33.6 mm² con diámetro exterior 10.3 mm