



Cable THW-LS / 12 AWG / 19 Hilos / 100 m (328 ft) / Blanco / 90 °C Seco

SKU: SLY-308-WHT/100 Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$2,271.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable THW-LS de 12 AWG con 19 hilos de cobre suave, diseñado para instalaciones eléctricas profesionales en entornos industriales y comerciales. Su aislamiento de PVC autoextinguible con baja emisión de humos y bajo contenido de gas ácido cumple con la certificación NMX-J-010-ANCE, garantizando seguridad en caso de incendio. Soporta temperaturas de operación de 90 °C en seco y 75 °C en mojado, con resistencia a la intemperie, aceite, humedad y exposición solar directa. Es apto para instalación en ductos, charolas portacables y conduits, facilitando su deslizamiento durante el tendido. El conductor de 19 hilos ofrece alta flexibilidad para maniobras de instalación en espacios reducidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Calibre: 12 AWGNúmero de hilos: 19Área de conductor: 33.6 mm²Diámetro de conductor: 7.42 mmEspesor del aislamiento: 1.52 mmDiámetro exterior: 10.3 mmPeso por metro: 0.372 kgColor de recubrimiento: BlancoPresentación: Rollo con 100 m (328 ft)Temperatura de operación en lugares secos: 90 °CTemperatura de operación en lugares mojados: 75 °CCertificación: NMX-J-010-ANCEAtributo LS: Resistente a la propagación del incendio, baja emisión de humos y bajo contenido de gas ácidoAtributo FV2 (VW-1): AntiflamaAtributo CT: Aprobado para uso en charolas portacablesAtributo SR: Resistente a la intemperie y a la luz solar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Calibre: 12 AWGHilos: 19Área de conductor: 33.6 mm²Diámetro de conductor: 7.42 mmEspesor de aislamiento: 1.52 mmDiámetro exterior: 10.3 mmPeso por metro: 0.372 kg</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Condiciones Ambientales y Certificación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura seca: 90 °CTemperatura mojada: 75 °CCertificación: NMX-J-010-ANCELS: Baja emisión de humos, bajo gas ácidoFV2 (VW-1): AntiflamaCT: Charolas portacablesSR: Intemperie y luz solar</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rollo de cable THW-LS 12 AWG blancoLongitud: 100 m (328 ft)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento PVC autoextinguible con baja emisión de humos
Característica 2	Certificación NMX-J-010-ANCE para instalaciones eléctricas seguras
Característica 3	Operación 90 °C en seco y 75 °C en mojado para versatilidad ambiental
Característica 4	Apto para ductos, charolas portacables y conduits con deslizamiento optimizado
Característica 5	Resistente a intemperie, aceite, humedad y luz solar prolongada
Característica 6	Conductor de cobre suave de 19 hilos para flexibilidad en instalación