



Cable THW-LS / Calibre 12 AWG / 19 Hilos / 100 m (328 ft) / PVC Autoextinguible / 90°C / NMX-J-010-ANCE

SKU: SLY-308-BLK/100 Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$2,271.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable conductor THW-LS de calibre 12 AWG con 19 hilos de cobre suave y aislamiento de PVC autoextinguible de baja emisión de humos. Diseñado para instalaciones eléctricas en viviendas y pequeños comercios que requieren cumplimiento normativo y alta seguridad frente a propagación de fuego. Soporta temperaturas de operación de 90°C en ambientes secos y 75°C en mojado, con resistencia a la intemperie, aceite y humedad que permite su uso en condiciones exigentes. Su construcción flexible facilita el tendido en ductos, conduits y charolas portacables, garantizando una instalación confiable en circuitos de distribución de energía eléctrica.

Características Generales

- Calibre: 12 AWG
- Número de hilos: 19
- Área de conductor: 3.31 mm²
- Diámetro de conductor: 7.42 mm
- Espesor del aislamiento: 1.52 mm
- Diámetro exterior: 10.3 mm
- Peso por metro: 0.372 kg
- Color de recubrimiento: Negro
- Presentación: Rollo con 100 m (328 ft)
- Temperatura de operación: 90°C en seco, 75°C en mojado
- Aislamiento: PVC autoextinguible, baja emisión de humos
- Certificación: NMX-J-010-ANCE
- Aplicación: Ductos, charolas portacables, conduits
- Resistencia: Intemperie, aceite, humedad

Desempeño Eléctrico y Mecánico

- Calibre: 12 AWG
- Hilos: 19 de cobre suave
- Área de conductor: 3.31 mm²
- Diámetro de conductor: 7.42 mm
- Espesor de aislamiento: 1.52 mm
- Diámetro exterior: 10.3 mm
- Peso por metro: 0.372 kg
- Temperatura operación: 90°C seco, 75°C mojado

Materiales y Certificación

- Aislamiento: PVC autoextinguible
- Baja emisión de humos
- Color de recubrimiento: Negro
- Resistente a intemperie, aceite y humedad
- Certificación: NMX-J-010-ANCE
- Apto para ductos, conduits y charolas

Contenido del Paquete

- Cable THW-LS 12 AWG negro
- Presentación: Rollo de 100 m (328 ft)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apto para instalación en ductos, conduits y charolas portacables
Característica 2	Operación confiable hasta 90°C en seco y 75°C en mojado
Característica 3	Aislamiento autoextinguible con baja emisión de humos
Característica 4	Resistente a intemperie, aceite y humedad para uso exterior
Característica 5	Conductor de cobre suave de 19 hilos para mayor flexibilidad
Característica 6	Certificación NMX-J-010-ANCE para instalaciones eléctricas seguras