



Cable THW-LS / Calibre 12 AWG / 19 Hilos / 90°C Seco / 75°C Mojado / Bobina 100 m (328 ft)

SKU: SLY-308-RED/100 Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$2,271.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable conductor THW-LS calibre 12 AWG con 19 hilos de cobre suave y aislamiento de PVC autoextinguible de baja emisión de humos. Diseñado para operación continua a 90°C en ambientes secos y 75°C en condiciones húmedas, ofrece alta seguridad eléctrica en instalaciones residenciales y pequeños comercios. Su construcción robusta garantiza resistencia a la intemperie, aceite y humedad, permitiendo su uso en ductos, conduits y charolas portacables. Cumple con la norma NMX-J-010-ANCE y se suministra en bobina de 100 metros para proyectos de mediana escala.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Calibre: 12 AWGNúmero de hilos: 19Área de conductor: 33.6 mm²Diámetro de conductor: 7.42 mmEspesor del aislamiento: 1.52 mmDiámetro exterior: 10.3 mmPeso por metro: 0.372 kgColor de recubrimiento: RojoPresentación: Rollo con 100 mTemperatura de operación: 90°C en seco, 75°C en mojadoAislamiento: PVC autoextinguible, baja emisión de humosCertificación: NMX-J-010-ANCEAplicación: Ductos, charolas portacables y conduitsResistencia: Intemperie, aceite y humedad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Calibre: 12 AWGNúmero de hilos: 19Área de conductor: 33.6 mm²Diámetro de conductor: 7.42 mmTemperatura operación: 90°C seco / 75°C mojadoEspesor aislamiento: 1.52 mmDiámetro exterior: 10.3 mm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Peso por metro: 0.372 kgColor de recubrimiento: RojoMaterial conductor: Cobre suaveAislamiento: PVC autoextinguibleBaja emisión de humosResistencia: Intemperie, aceite, humedad</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cable THW-LS calibre 12 AWG rojoPresentación: Bobina de 100 m (328 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento PVC autoextinguible con baja emisión de humos
Característica 2	Certificación NMX-J-010-ANCE para instalaciones eléctricas seguras
Característica 3	Operación confiable a 90°C en seco y 75°C en mojado
Característica 4	Resistente a intemperie, aceite y humedad para exteriores exigentes
Característica 5	Compatible con ductos, charolas portacables y conduits
Característica 6	Conductor de cobre suave de 19 hilos para flexibilidad en instalación