



Cable THW-LS / Calibre 12 AWG / 19 Hilos / Verde / Bobina 100 m (328 ft)

SKU: SLY-308-GRN/100 Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$2,271.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable conductor THW-LS de calibre 12 AWG con 19 hilos de cobre suave, diseñado para instalaciones eléctricas residenciales y comerciales de pequeña escala. Su aislamiento de PVC autoextinguible con baja emisión de humos proporciona protección contra la propagación de incendios, cumpliendo con estándares de seguridad eléctrica. El conductor opera a 90°C en ambientes secos y 75°C en condiciones húmedas, ofreciendo versatilidad para instalación en ductos, conduits y charolas portacables. Su construcción resistente a la intemperie, aceite y humedad garantiza durabilidad en condiciones variables. La presentación en bobina de 100 m (328 ft) facilita el manejo y despliegue en obra.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Calibre: 12 AWG<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Número de hilos: 19<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Área de conductor: 3.31 mm²<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro de conductor: 7.42 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Espesor de aislamiento: 1.52 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro exterior: 10.3 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso por metro: 0.372 kg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color de recubrimiento: Verde<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Presentación: Rollo con 100 m (328 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislamiento: PVC autoextinguible, baja emisión de humos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: 90°C en seco, 75°C en mojado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación: NMX-J-010-ANCE<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación: Ductos, charolas portacables y conduits<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia: Intemperie, aceite y humedad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Temperatura operación: 90°C seco / 75°C húmedo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resistencia a intemperie, aceite y humedad<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Baja emisión de humos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Autoextinguible</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Calibre: 12 AWG<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Hilos: 19 de cobre suave<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Área conductor: 3.31 mm²<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Diámetro conductor: 7.42 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Espesor aislamiento: 1.52 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Diámetro exterior: 10.3 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Peso por metro: 0.372 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Color: Verde<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Certificación: NMX-J-010-ANCE</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Bobina de cable THW-LS 12 AWG verde<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Longitud: 100 m (328 ft)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento PVC autoextinguible con baja emisión de humos
Característica 2	Operación 90°C seco y 75°C húmedo para entornos exigentes
Característica 3	Certificación NMX-J-010-ANCE para instalaciones eléctricas seguras
Característica 4	Compatible con ductos, charolas portacables y conduits
Característica 5	Resistente a intemperie, aceite y humedad para uso prolongado
Característica 6	Conductor de cobre suave de 19 hilos para mayor flexibilidad