



Cable THW-LS / Calibre 14 AWG / 19 Hilos / 90°C Seco / 75°C Húmedo / Bobina 100 m (328 ft) / Rojo

SKU: SLY-312-RED/100 Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$1,617.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable conductor THW-LS calibre 14 AWG con 19 hilos de cobre suave y aislamiento de PVC autoextinguible de baja emisión de humos. Diseñado para instalaciones eléctricas en ambientes secos, húmedos o expuestos a aceite, operando de manera continua a 90°C en seco y 75°C en mojado. Su construcción permite el tendido en ductos, conduits y charolas portacables, ofreciendo alta seguridad en construcciones residenciales y pequeños comercios. La certificación NMX-J-010-ANCE garantiza el cumplimiento de los estándares eléctricos nacionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Calibre: 14 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Número de hilos: 19<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Área de conductor: 33.6 mm²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro de conductor: 7.42 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Espesor del aislamiento: 1.52 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro exterior: 10.3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso por metro: 0.372 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color de recubrimiento: Rojo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Presentación: Rollo con 100 m (328 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislamiento: PVC autoextinguible, baja emisión de humos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: 90°C en seco, 75°C en mojado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación: NMX-J-010-ANCE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Ductos, charolas portacables, conduits; resistente a intemperie, aceite y humedad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Calibre: 14 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Hilos: 19<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Área conductor: 33.6 mm²<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Diámetro conductor: 7.42 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Espesor aislamiento: 1.52 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Diámetro exterior: 10.3 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Peso: 0.372 kg/m<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Temperatura: 90°C seco / 75°C mojado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Certificación: NMX-J-010-ANCE</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Material conductor: Cobre suave<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Aislamiento: PVC autoextinguible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Baja emisión de humos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Resistente a aceite<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Resistente a humedad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Uso en seco, mojado o aceite<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Instalación: Ductos, conduits, charolas portacables</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Bobina de cable THW-LS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Longitud: 100 m (328 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Calibre 14 AWG / 19 hilos / Color rojo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento PVC autoextinguible con baja emisión de humos
Característica 2	Operación continua a 90°C en seco y 75°C en mojado
Característica 3	Certificación NMX-J-010-ANCE para instalaciones eléctricas seguras
Característica 4	Compatible con ductos, conduits y charolas portacables
Característica 5	Resistente a intemperie, aceite y humedad prolongada
Característica 6	Conductor de cobre suave de 19 hilos para flexibilidad en instalación