



SKU: SLY-312-WHT/100 Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$1,626.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conductor THW-LS de calibre 14 AWG con 19 hilos de cobre suave, diseñado para instalaciones eléctricas en entornos residenciales y pequeños comerciales. Su aislamiento de PVC autoextinguible con baja emisión de humos proporciona alta seguridad en caso de sobrecalentamiento. El cable está certificado bajo la norma NMX-J-010-ANCE y soporta temperaturas de operación de 90°C en seco y 75°C en mojado. Es apto para instalación en ductos, conduits y charolas portacables, con resistencia a la intemperie, aceite y humedad que permite su uso en condiciones exteriores exigentes. La presentación en bobina de 100 m (328 ft) facilita el manejo y despliegue en obra.

Características Generales

Calibre: 14 AWG

Diámetro de conductor: 7.42 mm

Espesor del aislamiento: 1.52 mm

Diámetro exterior: 10.3 mm

Peso por metro: 0.372 kg

Color de recubrimiento: blanco

Temperatura de operación: 90°C en seco, 75°C en mojado

Certificación: NMX-J-010-ANCE

Aplicación: ductos, charolas portacables y conduits

Resistencia: intemperie, aceite y humedad

Desempeño Eléctrico

Hilos: 19

Área conductor: 33.6 mm²

Diámetro exterior: 10.3 mm

Temp. operación seco: 90°C

Temp. operación mojado: 75°C

Especificaciones Físicas

Diámetro exterior: 10.3 mm

Peso por metro: 0.372 kg

Color: blanco

Aislamiento: PVC autoextinguible

Resistencia: intemperie, aceite, humedad

Normativa: NMX-J-010-ANCE

Instalación: ductos, charolas, conduits

Ambientes: seco, mojado, aceite

Presentación: bobina 100 m (328 ft)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento PVC autoextinguible con baja emisión de humos
Característica 2	Certificación NMX-J-010-ANCE para instalaciones eléctricas seguras
Característica 3	Operación confiable a 90°C en seco y 75°C en mojado
Característica 4	Resistente a intemperie, aceite y humedad para exteriores exigentes
Característica 5	Compatible con ductos, charolas portables y conduits
Característica 6	Conductor de cobre suave de 19 hilos para flexibilidad en instalación