



Cable Eléctrico THW-LS / 14 AWG / 19 Hilos / 90 °C Seco / 75 °C Mojado / Bobina 100 m (328 ft)

SKU: SLY-312-BLK/100    Marca: INDIANA    Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$1,617.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Cable conductor THW-LS de 14 AWG con 19 hilos de cobre suave y aislamiento de PVC autoextinguible. Diseñado para instalaciones eléctricas en entornos secos, húmedos o en contacto con aceite, ofrece operación confiable hasta 90 °C en condiciones secas y 75 °C en condiciones mojadas. Su construcción permite la instalación en ductos, conduits y charolas portacables, cumpliendo con la norma NMX-J-010-ANCE para seguridad eléctrica. La baja emisión de humos y las propiedades autoextinguibles lo hacen adecuado para aplicaciones residenciales y pequeños comercios donde la protección contra incendios es prioritaria.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;\*><li>Calibre: 14 AWG</li><li>Número de hilos: 19</li><li>Área de conductor: 33.6 mm²</li><li>Diámetro de conductor: 7.42 mm</li><li>Espesor del aislamiento: 1.52 mm</li><li>Diámetro exterior: 10.3 mm</li><li>Peso por metro: 0.372 kg</li><li>Color de recubrimiento: Negro</li><li>Presentación: Rollo con 100 m (328 ft)</li><li>Temperatura de operación: 90 °C en seco, 75 °C en mojado</li><li>Aislamiento: PVC autoextinguible, baja emisión de humos</li><li>Certificación: NMX-J-010-ANCE</li><li>Aplicación: Ductos, conduits, charolas portacables</li><li>Resistencia: Intemperie, aceite y humedad</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;\*><li>Calibre: 14 AWG</li><li>Hilos: 19 de cobre suave</li><li>Área del conductor: 33.6 mm²</li><li>Temperatura seca: 90 °C</li><li>Temperatura mojada: 75 °C</li><li>Certificación: NMX-J-010-ANCE</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;\*><li>Diámetro de conductor: 7.42 mm</li><li>Espesor de aislamiento: 1.52 mm</li><li>Diámetro exterior: 10.3 mm</li><li>Peso por metro: 0.372 kg</li><li>Color: Negro</li><li>Presentación: Bobina 100 m (328 ft)</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;\*><li>1x Cable THW-LS 14 AWG negro</li><li>Bobina de 100 metros (328 ft)</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Aislamiento PVC autoextinguible con baja emisión de humos    |
| Característica 2 | Operación segura hasta 90 °C en seco y 75 °C en mojado       |
| Característica 3 | Certificación NMX-J-010-ANCE para instalaciones eléctricas   |
| Característica 4 | Compatible con ductos, conduits y charolas portacables       |
| Característica 5 | Resistente a intemperie, aceite y humedad prolongada         |
| Característica 6 | Conductor de cobre suave de 19 hilos para mayor flexibilidad |