



Cable THW-LS / 14 AWG / 19 Hilos / 90°C Seco / 75°C Mojado / Verde / Bobina 100 m (328 ft)

SKU: SLY-312-GRN/100 Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$1,626.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable conductor THW-LS de calibre 14 AWG con 19 hilos de cobre suave, diseñado para instalaciones eléctricas residenciales y comerciales de pequeña escala. Su aislamiento de PVC autoextinguible con baja emisión de humos proporciona protección contra la propagación de incendios, cumpliendo con estándares de seguridad eléctrica. El conductor opera de manera confiable a temperaturas de 90°C en ambientes secos y 75°C en condiciones húmedas, ofreciendo versatilidad para instalaciones en interiores y exteriores protegidos. La construcción de 19 hilos otorga flexibilidad superior durante el tendido en ductos, conduits y charolas portacables. Su recubrimiento verde facilita la identificación de fases o tierras en cuadros de distribución y tableros eléctricos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Calibre: 14 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Número de hilos: 19<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Área de conductor: 33.6 mm²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro de conductor: 7.42 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Espesor del aislamiento: 1.52 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro exterior: 10.3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso por metro: 0.372 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Color de recubrimiento: Verde<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Desempeño Eléctrico y Térmico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: 90°C en seco, 75°C en mojado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislamiento: PVC autoextinguible, baja emisión de humos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación: NMX-J-010-ANCE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación: Ductos, conduits, charolas portacables; resistente a intemperie, aceite y humedad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Hilos: 19<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Área de conductor: 33.6 mm²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Temperatura máxima: 90°C seco / 75°C mojado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Certificación: NMX-J-010-ANCE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro conductor: 7.42 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Espesor aislamiento: 1.52 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro exterior: 10.3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peso por metro: 0.372 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Color: Verde<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Presentación: Rollo con 100 m (328 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material conductor: Cobre suave<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia: Intemperie, aceite, humedad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Instalación: Ductos, conduits, charolas portacables</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento PVC autoextinguible con baja emisión de humos
Característica 2	Operación confiable hasta 90°C en seco y 75°C en mojado
Característica 3	Conductor de cobre suave de 19 hilos para mayor flexibilidad
Característica 4	Certificación NMX-J-010-ANCE para instalaciones eléctricas seguras
Característica 5	Resistente a intemperie, aceite y humedad en entornos exigentes
Característica 6	Compatible con ductos, conduits y charolas portacables