



Cable THW-LS / Calibre 2/0 AWG / 19 Hilos / Bobina 100 m (328 ft) / PVC Autoextinguible / 90°C Seco / 75°C Mojado

SKU: SLY-346-BLK/100    Marca: INDIANA    Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$44,657.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable conductor THW-LS de cobre suave con aislamiento de PVC autoextinguible, diseñado para instalaciones eléctricas en entornos residenciales y pequeños comerciales. Su construcción de 19 hilos en calibre 2/0 AWG garantiza alta conductividad y flexibilidad durante el tendido. El aislamiento de baja emisión de humos proporciona protección adicional contra la propagación de incendios, mientras que su resistencia a la intemperie, aceite y humedad permite su uso en condiciones de seco, mojado o expuesto a hidrocarburos. Certificado bajo la norma NMX-J-010-ANCE para asegurar el cumplimiento de los estándares de seguridad eléctrica en México.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Calibre: 2/0 AWG</li><li>Número de hilos: 19</li><li>Área de conductor: 33.6 mm²</li><li>Diámetro de conductor: 7.42 mm</li><li>Espesor del aislamiento: 1.52 mm</li><li>Diámetro exterior: 10.3 mm</li><li>Peso por metro: 0.372 kg</li><li>Color de recubrimiento: Negro</li><li>Presentación: Rollo con 100 m (328 ft)</li><li>Norma: NMX-J-010-ANCE</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Ambiental</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Temperatura de operación: 90°C en seco, 75°C en mojado</li><li>Aislamiento: PVC autoextinguible, baja emisión de humos</li><li>Resistencia a intemperie, aceite y humedad</li><li>Apto para ductos, charolas portacables y conduits</li><li>Uso confiable en seco, mojado o en aceite</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>1 Bobina de cable THW-LS 2/0 AWG negro, 100 m (328 ft)</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Operación segura en ambientes secos, mojados o con aceite                      |
| Característica 2 | Temperatura máxima 90°C en seco y 75°C en mojado                               |
| Característica 3 | Baja emisión de humos y cero gases ácidos en combustión                        |
| Característica 4 | Resistente a intemperie y exposición directa a luz solar                       |
| Característica 5 | Aislamiento PVC autoextinguible para instalaciones residenciales y comerciales |
| Característica 6 | Compatible con ducto, conduit y charolas de cableado                           |