



Cable THW-LS / Calibre 6 AWG / 19 Hilos / 90°C Seco / 75°C Mojado / Bobina 100 m (328 ft)

SKU: SLY-291-GRN/100 Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$9,280.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable conductor THW-LS de calibre 6 AWG con 19 hilos de cobre suave y aislamiento de PVC autoextinguible de baja emisión de humos. Diseñado para instalaciones eléctricas en entornos residenciales y pequeños comerciales, opera de manera confiable a 90°C en seco y 75°C en mojado. Su construcción permite instalación en ductos, conduits y charolas portacables, ofreciendo resistencia a la intemperie, aceite y humedad. Cumple con la norma NMX-J-010-ANCE para garantizar seguridad eléctrica en condiciones exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Calibre: 6 AWG (19 hilos de cobre suave)Área de conductor: 33.6 mm²Diámetro de conductor: 7.42 mmEspesor de aislamiento: 1.52 mmDiámetro exterior: 10.3 mmPeso por metro: 0.372 kgColor de recubrimiento: VerdePresentación: Bobina de 100 m (328 ft)Temperatura de operación: 90°C en seco, 75°C en mojadoAislamiento: PVC autoextinguible, baja emisión de humosCertificación: NMX-J-010-ANCEAplicación: Ductos, conduits, charolas portacablesResistencia: Intemperie, aceite y humedad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Calibre: 6 AWGHilos: 19Área conductor: 33.6 mm²Temperatura seca: 90°CTemperatura mojada: 75°CNorma: NMX-J-010-ANCE</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Diámetro conductor: 7.42 mmEspesor aislamiento: 1.52 mmDiámetro exterior: 10.3 mmPeso por metro: 0.372 kgColor: VerdeLongitud: 100 m (328 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Bobina de cable THW-LS 6 AWG verdeLongitud total: 100 metros</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento PVC autoextinguible para mayor seguridad contra incendios
Característica 2	Operación confiable en seco, mojado y ambientes con aceite
Característica 3	Aprobado CT para instalación directa en charolas portacables
Característica 4	Temperatura máxima 90°C en seco y 75°C en mojado
Característica 5	Conductor flexible de 19 hilos para facilitar instalación en ductos
Característica 6	Resistente a intemperie para uso interior y exterior