



Cable Eléctrico THW-LS / 8 AWG / 19 Hilos / 90°C / 100 m (328 ft) / Blanco

SKU: SLY-296-WHT/100 Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$5,779.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable conductor THW-LS de 8 AWG con 19 hilos de cobre suave, diseñado para instalaciones eléctricas residenciales y pequeños comerciales que requieren alta seguridad y confiabilidad. Su aislamiento de PVC autoextinguible con baja emisión de humos reduce riesgos en caso de incendio, mientras que su resistencia a la intemperie, aceite y humedad permite su uso en ambientes secos, mojados o expuestos a lubricantes. El cable está certificado bajo la norma NMX-J-010-ANCE y es apto para instalación en ductos, conduits y charolas portacables, facilitando su integración en infraestructuras eléctricas existentes. La presentación en bobina de 100 m (328 ft) optimiza el manejo en obra y reduce empalmes intermedios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Calibre: 8 AWG con 19 hilos de cobre suave<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Área de conductor: 33.6 mm²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Espesor del aislamiento: 1.52 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro de conductor: 7.42 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro exterior: 10.3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso por metro: 0.372 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color de recubrimiento: blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: 90°C en seco, 75°C en mojado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislamiento: PVC autoextinguible, baja emisión de humos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación: NMX-J-010-ANCE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Apto para ductos, charolas portacables y conduits<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistente a intemperie, aceite y humedad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Presentación: rollo con 100 m (328 ft)<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Calibre: 8 AWG<li style='padding: 5px 0;'>• Hilos: 19<li style='padding: 5px 0;'>• Área conductor: 33.6 mm²<li style='padding: 5px 0;'>• Temp. operación: 90°C seco / 75°C mojado<li style='padding: 5px 0;'>• Certificación: NMX-J-010-ANCE</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Diámetro conductor: 7.42 mm<li style='padding: 5px 0;'>• Espesor aislamiento: 1.52 mm<li style='padding: 5px 0;'>• Diámetro exterior: 10.3 mm<li style='padding: 5px 0;'>• Peso por metro: 0.372 kg<li style='padding: 5px 0;'>• Color: blanco</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• 1 Bobina de cable THW-LS 8 AWG<li style='padding: 5px 0;'>• Longitud: 100 m (328 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento PVC autoextinguible con baja emisión de humos
Característica 2	Operación segura hasta 90°C en seco y 75°C en húmedo
Característica 3	Certificado NMX-J-010-ANCE para instalaciones eléctricas
Característica 4	Compatible con ductos, conduits y charolas portacables
Característica 5	Resistente a intemperie, aceite y humedad prolongada
Característica 6	Conductor de cobre suave de 33.6 mm² para alta conductividad