



Cable THW-LS / Calibre 8 AWG / 19 Hilos / 90°C Seco / 75°C Húmedo / Bobina 100 m (328 ft) / Color Negro

SKU: SLY-296-BLK/100 Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$5,812.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable conductor THW-LS de calibre 8 AWG con 19 hilos de cobre suave y aislamiento de PVC autoextinguible de baja emisión de humos. Diseñado para instalaciones eléctricas en condiciones secas, húmedas o en presencia de aceite, operando de manera continua a 90°C en ambiente seco y 75°C en ambiente húmedo. Su construcción permite la instalación en ductos, conduits y charolas portables, ofreciendo alta seguridad en viviendas y pequeños comercios. Cumple con la norma NMX-J-010-ANCE y presenta resistencia a la intemperie, aceite y humedad.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Calibre: 8 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Número de hilos: 19<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Área de conductor: 33.6 mm²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro de conductor: 7.42 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Espesor del aislamiento: 1.52 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro exterior: 10.3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso por metro: 0.372 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color de recubrimiento: Negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Presentación: Rollo con 100 m (328 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: 90°C en seco, 75°C en húmedo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Especificación: NMX-J-010-ANCE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: Ductos, charolas portables, conduits</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Calibre AWG: 8</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Hilos: 19</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Área conductor: 33.6 mm²</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Temp. seco: 90°C</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Temp. húmedo: 75°C</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Norma: NMX-J-010-ANCE</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Diámetro conductor: 7.42 mm</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Diámetro exterior: 10.3 mm</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Espesor aislamiento: 1.52 mm</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Peso por metro: 0.372 kg</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Color: Negro</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Material conductor: Cobre suave</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Material aislamiento: PVC autoextinguible</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Presentación: Bobina de 100 m (328 ft)</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Tipo: Cable THW-LS</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre suave de 19 hilos para mayor flexibilidad de instalación
Característica 2	Aislamiento PVC autoextinguible con baja emisión de humos para seguridad contra incendios
Característica 3	Operación continua a 90°C en seco y 75°C en húmedo para versatilidad de aplicación
Característica 4	Certificación NMX-J-010-ANCE para cumplimiento normativo en instalaciones eléctricas
Característica 5	Resistente a intemperie, aceite y humedad para uso en entornos industriales y exteriores
Característica 6	Apto para ductos, charolas portables y conduits facilitando múltiples métodos de instalación