



Cable USB-C Activo / USB 3.2 Gen-2 10 Gbps / 100W PD / Video 4K@60 / Ethernet 1 Gbps / K-Lock / 4.60 m (15.1 ft)

SKU: CA-U32/FF-15    Marca: KRAMER    Categoría: Cableado de Video

\$3,793.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El Kramer CA-U32/FF-15 es un cable activo USB-C a USB-C (macho/macho) con tecnología USB 3.2 SuperSpeed+. Constituye una solución de conectividad todo en uno para entornos profesionales, permitiendo la transmisión simultánea de video en resolución 4K a 60 Hz, transferencia de datos hasta 10 Gbps, suministro de potencia de hasta 100 W para carga de dispositivos y conectividad Ethernet hasta 1 Gbps. Su diseño incorpora el mecanismo de retención K-Lock para una conexión ultra confiable, junto con un conector simétrico de bajo perfil que facilita la inserción en cualquier orientación. La construcción con par trenzado blindado (STP) garantiza la inmunidad ante interferencias electromagnéticas, asegurando un desempeño estable en instalaciones críticas.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'> <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>USB 3.2 SuperSpeed+ con velocidad de transferencia de 10 Gbps</li> <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectores USB-C macho a macho con mecanismo K-Lock integrado</li> <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Transmisión de video 4K@60 Hz y carga de dispositivos hasta 100 W</li> <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectividad Ethernet 10/100/1000 Mbps (1 Gbps)</li> <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción blindada STP para protección contra interferencias electromagnéticas</li> <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad descendente con USB 1.0, 2.0 y 3.0</li> <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector simétrico de bajo perfil para inserción bidireccional</li> <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud activa de 4.60 m (15.1 ft) sin pérdida de señal</li> <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con PC, Mac y dispositivos móviles</li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar: USB 3.2 Gen-2</li> <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad de datos: 10 Gbps</li> <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Video: 4K @ 60 Hz</li> <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Power Delivery: 100 W</li> <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ethernet: 10/100/1000 Mbps</li> <li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad: USB 1.0 a 3.0</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores: USB-C (M) a USB-C (M)</li> <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de cable: Activo</li> <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 4.60 m (15.1 ft)</li> <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Blindaje: STP (par trenzado blindado)</li> <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mecanismo de retención: K-Lock integrado</li> <li style='padding: 6px 0;'>Perfil del conector: Simétrico, bajo perfil</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Cable USB-C a USB-C activo CA-U32/FF-15</li> <li style='padding: 6px 0;'>Mecanismo K-Lock integrado en conectores</li> </ul> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Transmisión todo en uno: datos, video 4K@60, carga y red por un solo cable              |
| Característica 2 | Mecanismo K-Lock integrado para conexión segura en entornos profesionales               |
| Característica 3 | Construcción STP que elimina interferencias electromagnéticas en instalaciones críticas |
| Característica 4 | Compatibilidad descendente con USB 1.0 a 3.0 y Ethernet 10/100/1000 Mbps                |
| Característica 5 | Conector simétrico de bajo perfil para inserción en cualquier orientación               |
| Característica 6 | Longitud activa de 4.60 m (15.1 ft) sin degradación de señal                            |