



Cable USB-A 3.0 / Macho a Macho / 5 Gbps / 3 m (9.8 ft) / Blindaje Múltiple / Níquel Resistente / 2A / Compatible USB 2.0 y 1.1

SKU: 90576 Marca: UGREEN Categoría: Accesorios para Computadora y Smartphones

\$142.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de conexión USB 3.0 Tipo A macho a Tipo A macho diseñado para entornos profesionales que requieren transferencia de datos de alta velocidad entre periféricos compatibles. Soporta velocidades de hasta 5 Gbps, diez veces superior a USB 2.0, optimizando flujos de trabajo con discos duros externos, impresoras y escáneres. Su construcción con núcleo de cobre estañado y blindaje múltiple (lámina y trenza) garantiza integridad de señal en instalaciones con alta densidad de cables. Los conectores niquelados ofrecen resistencia a la corrosión en ambientes exigentes, mientras que el alivio de tensión moldeado y el diseño antienredos facilitan el manejo en racks y escritorios técnicos. Suministra corriente de hasta 2A para alimentación de dispositivos sin adaptador adicional. No establece conexión directa entre dos computadoras; requiere dispositivo intermediario compatible.

Características Generales

- Velocidad de transferencia: hasta 5 Gbps
- Conectores: USB-A 3.0 macho a USB-A 3.0 macho, niquelados
- Material conductor: núcleo de cobre estañado
- Blindaje: múltiple (lámina y trenza)
- Longitud: 3 m (9.8 ft)
- Durabilidad: más de 10,000 ciclos de flexión
- Alivio de tensión: moldeado con diseño antienredos
- Peldaños de agarre para inserción y extracción facilitada
- Compatibilidad descendente: USB 2.0 y USB 1.1
- Sistemas operativos: Windows, macOS, Linux

Desempeño

- Físicas y Eléctricas

Tipos de Aplicaciones

- USB 2.0 y USB 1.1
- Discos duros externos
- Impresoras y escáneres
- No compatible con conexión directa PC a PC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transferencia de datos hasta 5 Gbps para respaldos rápidos
Característica 2	Blindaje múltiple que elimina interferencias electromagnéticas
Característica 3	Conectores niquelados resistentes a corrosión y oxidación
Característica 4	Suministro de corriente hasta 2A para alimentación de periféricos
Característica 5	Diseño antienredos con alivio de tensión para instalación limpia
Característica 6	Durabilidad certificada en más de 10,000 ciclos de conexión