



Cable USB-A a USB-C / 1 Metro (3.28 Pies) / 480 Mbps / Carga Rápida 18W / QC 4.0/3.0/2.0 / Nylon Trenzado / Aluminio

SKU: 60126 Marca: UGREEN Categoría: Cables USB y Cargadores

\$82.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de conexión USB-A a USB-C diseñado para profesionales que requieren carga rápida y transferencia de datos confiable en entornos de trabajo exigentes. Soporta carga de hasta 18W con corriente de 3A, compatible con tecnologías Quick Charge 4.0/3.0/2.0, AFC y FCP para máxima versatilidad con dispositivos actuales. La resistencia pull-up de 56kΩ garantiza protección integrada contra condiciones eléctricas adversas, mientras que el núcleo de cobre libre de oxígeno estañado con múltiples blindajes internos asegura integridad de señal y durabilidad operativa. El revestimiento de nylon trenzado combinado con conectores de aleación de aluminio proporciona resistencia mecánica superior al desgaste diario en instalaciones móviles o fijas.

Características Principales

- Transferencia de datos hasta 480 Mbps
- Carga rápida con salida máxima de 18W (3A)
- Resistencia incorporada de 56kΩ para protección integrada
- Compatible con Quick Charge 3.0/2.0, AFC y FCP
- Protección contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuito
- Diseño duradero con nylon trenzado y conectores de aluminio

Especificaciones Técnicas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;">

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;">Función

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;">Carga y sincronización de datos

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;">Velocidad de Transferencia

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;">Hasta 480 Mbps

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;">Carga Rápida

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;">3A / 18W máximo

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;">Compatibilidad de Carga

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;">QC 3.0 / QC 2.0 / AFC / FCP

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;">Núcleo Conductor

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;">Cobre libre de oxígeno estañado

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;">Múltiples blindajes internos

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;">Protección Eléctrica

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;">Resistencia pull-up 56kΩ / Sobrecorriente / Sobretensión / Cortocircuito

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;">Materiales de Construcción

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;">Carcasa aleación de aluminio + Nylon trenzado

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;">Longitud

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;">1 Metro (3.28 Pies)

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;">Color

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;">Negro

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;">Interfaces

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;">USB-A (host) a USB-C (dispositivo)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga rápida de 18W con salida de 3A
Característica 2	Resistencia pull-up de 56k? integrada
Característica 3	Núcleo de cobre libre de oxígeno estañado
Característica 4	Múltiples blindajes internos contra interferencias
Característica 5	Protección contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuito
Característica 6	Carcasa de aleación de aluminio con nylon trenzado