



SKU: 60126 Marca: UGREEN Categoría: Cables USB y Cargadores

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

USB-C diseñado para profesionales que requieren carga rápida y transferencia de datos confiable en entornos de trabajo exigentes. Soporta carga de hasta 18W con corriente de 3A, compatible con tecnologías Quick Charge 4.0/3.0/2.0, AFC y FCP para máxima versatilidad con dispositivos actuales. La resistencia pull-up de 56kΩ garantiza protección integrada contra condiciones eléctricas adversas, mientras que el núcleo de cobre libre de oxígeno estañado con múltiples blindajes internos asegura la integridad de señal y durabilidad operativa. El revestimiento de nylon trenzado combinado con conectores de aleación de aluminio proporciona resistencia mecánica superior al desgaste diario en instalaciones móviles o fijas.

Características Principales

- Compatible con Quick Charge 3.0/2.0, AFC y FCP
- Protección contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuito
- Carga rápida con salida máxima de 18W (3A)
- Resistencia incorporada de 56kΩ para protección integrada
- Compatible con Quick Charge 3.0/2.0, AFC y FCP
- Protección contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuito
- Diseño duradero con nylon trenzado y conectores de aluminio

Especificaciones Técnicas

Función	Carga y sincronización de datos	Velocidad de Transferencia	Hasta 480 Mbps	Carga Rápida	1x solid rgb(150,150,150,0.3)	3A / 18W máximo	Compatibilidad de Carga	QC 3.0 / QC 2.0 / AFC / FCP	Núcleo Conductor	Cobre libre de oxígeno estañado	Múltiples blindajes internos	Protección Eléctrica	Resistencia pull-up 56kΩ	Sobrecorriente / Sobretensión	Cortocircuito	Materiales de Construcción	Carcasa aleación de aluminio + Nylon trenzado	Longitud	>1 Metro (3.28 Pies)	Color	Negro	Interfaces	USB-A (host) a USB-C (dispositivo)
Carga y sincronización de datos	Velocidad de Transferencia	Hasta 480 Mbps	Carga Rápida	1x solid rgb(150,150,150,0.3)	3A / 18W máximo	Compatibilidad de Carga	QC 3.0 / QC 2.0 / AFC / FCP	Núcleo Conductor	Cobre libre de oxígeno estañado	Múltiples blindajes internos	Protección Eléctrica	Resistencia pull-up 56kΩ	Sobrecorriente / Sobretensión	Cortocircuito	Materiales de Construcción	Carcasa aleación de aluminio + Nylon trenzado	Longitud	>1 Metro (3.28 Pies)	Color	Negro	Interfaces	USB-A (host) a USB-C (dispositivo)	

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga rápida de 18W con salida de 3A
Característica 2	Resistencia pull-up de 56k Ω integrada
Característica 3	Núcleo de cobre libre de oxígeno estañado
Característica 4	Múltiples blindajes internos contra interferencias
Característica 5	Protección contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuito
Característica 6	Carcasa de aleación de aluminio con nylon trenzado