



Cable USB-A a USB-C / Carga y Sincronización / 60W PD / 5 Gbps / 2 m (6.6 ft) / 10,000+ Flexiones

SKU: 20884 Marca: UGREEN Categoría: Cables USB y Cargadores

\$126.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de conexión USB-A a USB-C diseñado para entornos profesionales que requieren carga rápida y transferencia de datos de alto rendimiento. Soporta entrega de potencia hasta 60W mediante Power Delivery, permitiendo alimentar laptops, tablets y smartphones compatibles. La velocidad de transferencia de 5 Gbps conforme al estándar USB 3.1 Gen1 facilita la sincronización de archivos de gran tamaño. Su construcción con núcleo de cobre estañado sin oxígeno y blindaje múltiple interno garantiza estabilidad de señal y durabilidad. La resistencia pull-up de 56kΩ integra protección contra sobrecorriente. Cubierta de TPE con caja ABS para resistencia mecánica superior a 10,000 ciclos de inserción y flexión. Longitud de 2 m (6.6 ft) para versatilidad en configuraciones de escritorio y estación de trabajo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Función: Carga y sincronización de datos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidad de transferencia: Hasta 5 Gbps (USB 3.1 Gen1)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carga rápida: Máximo 3A (≤1.5m) / 2.4A (≥2m)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protocolos soportados: QC3.0 / QC2.0 / AFC / FCP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Núcleo del cable: Cobre estañado sin oxígeno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Blindaje: Múltiple interno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia pull-up: 56kΩ para protección contra sobrecorriente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Durabilidad: Más de 10,000 inserciones y flexiones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 2 m (6.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Materiales: Cubierta TPE, caja ABS<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: Negro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Velocidad datos: 5 Gbps<li style='padding: 6px 0;'>• Carga máxima: 60W PD<li style='padding: 6px 0;'>• Amperaje: 3A (≤1.5m) / 2.4A (≥2m)<li style='padding: 6px 0;'>• Protocolos: QC 3.0/2.0, AFC, FCP</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Longitud: 2 m (6.6 ft)<li style='padding: 6px 0;'>• Núcleo: Cobre estañado sin oxígeno<li style='padding: 6px 0;'>• Blindaje: Múltiple interno<li style='padding: 6px 0;'>• Resistencia pull-up: 56kΩ<li style='padding: 6px 0;'>• Cubierta: TPE<li style='padding: 6px 0;'>• Caja conector: ABS<li style='padding: 6px 0;'>• Color: Negro</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Cable USB-A a USB-C</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga rápida PD 60W para laptops y dispositivos USB-C
Característica 2	Transferencia de datos USB 3.1 Gen1 hasta 5 Gbps
Característica 3	Núcleo de cobre estañado sin oxígeno con blindaje múltiple
Característica 4	Resistencia pull-up 56kΩ para protección contra sobrecorriente
Característica 5	Más de 10,000 inserciones y flexiones certificadas
Característica 6	Compatibilidad con QC 3.0/2.0, AFC y FCP