



Cable USB-C a USB-C / Carga Rápida 60W PD3.0 / Transferencia 480 Mbps / 1 Metro (3.3 ft) / 10,000+ Ciclos de Flexión / Cubierta TPE

SKU: 60518 Marca: UGREEN Categoría: Accesorios para Computadora y Smartphones

\$94.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de conexión USB-C a USB-C diseñado para entornos profesionales que requieren carga rápida y transferencia de datos confiable. Soporta entrega de potencia hasta 60W (20V 3A) mediante protocolo PD3.0, compatible con cargadores de portátiles, tablets y smartphones de última generación. La transferencia de datos opera a 480 Mbps bajo estándar USB 2.0, suficiente para sincronización de archivos y periféricos. La construcción incorpora cobre estañado sin oxígeno con múltiples capas de blindaje interno que minimizan interferencias electromagnéticas. La cubierta exterior de TPE y el conector de caja ABS proporcionan durabilidad mecánica certificada para más de 10,000 ciclos de inserción y flexión, con diseño antienredos que facilita el manejo en instalaciones móviles y estaciones de trabajo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Función: Carga rápida y sincronización de datos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Velocidad de transferencia: USB 2.0 hasta 480 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de carga: 3A máximo, 60W total (20V 3A)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protocolos soportados: PD3.0, QC4.0/3.0/2.0, FCP, AFC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material conductor: Cobre estañado sin oxígeno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Blindaje: Múltiples blindajes internos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material exterior: TPE (cubierta), ABS (conector)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Durabilidad mecánica: 10,000+ inserciones y flexiones<p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: Blanco</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Potencia máxima: 60W (20V 3A)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Corriente nominal: 3A</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Protocolos carga: PD3.0, QC4.0/3.0/2.0, FCP, AFC</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Velocidad datos: USB 2.0, 480 Mbps</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción y Materiales</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Conductor: Cobre estañado sin oxígeno</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Blindaje: Múltiples capas internas</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Cubierta: TPE flexible, diseño antienredos</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Conector: Caja ABS duradera</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Color: Blanco</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Durabilidad</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ciclos mecánicos: 10,000+ inserciones y flexiones</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Smartphones: Samsung Galaxy S23/S22/S21, Note 20/10/9/8, Google Pixel 2/3/XL/2XL, Xiaomi Mi 10/Mi 8/Mi A2, Redmi Note 9</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Computación: MacBook, portátiles USB-C</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Otros dispositivos: GoPro Hero 7/6/5, tablets y periféricos USB-C</h4></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga rápida 60W (20V 3A) para portátiles, tabletas y smartphones
Característica 2	Transferencia de datos USB 2.0 a 480 Mbps para sincronización estable
Característica 3	Compatibilidad multi-protocolo: PD3.0, QC4.0/3.0/2.0, FCP, AFC
Característica 4	Diseño antienredos con cubierta TPE flexible y duradera
Característica 5	Conector ABS resistente soporta 10,000+ inserciones y flexiones
Característica 6	Construcción con cobre estañado sin oxígeno y múltiples blindajes internos