



Cable USB-C a USB-C / Carga Rápida 100W / Transferencia 480 Mbps / PD3.0 / QC4.0 / Nylon Trenzado / 2 m (6.6 ft)

SKU: 70429 Marca: UGREEN Categoría: Cables USB y Cargadores

\$245.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de conexión USB-C a USB-C diseñado para entornos profesionales que requieren carga de alta potencia y transferencia de datos confiable. Integra chip E-Marker que gestiona automáticamente la corriente de carga hasta 100W (20V/5A), permitiendo alimentar laptops de gran formato como MacBook Pro 16' sin degradación de rendimiento. La construcción con nylon trenzado y conectores de aluminio proporciona resistencia mecánica superior para uso intensivo y desplazamientos frecuentes. Soporta múltiples protocolos de carga rápida incluyendo PD3.0, QC4.0/3.0/2.0, FCP y AFC, garantizando interoperabilidad con la amplia gama de dispositivos USB-C disponibles en infraestructuras heterogéneas. Velocidad de transferencia de datos de 480 Mbps mediante especificación USB 2.0, suficiente para sincronización de archivos y periféricos estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conectores: USB-C macho a USB-C macho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 2 m (6.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia máxima de carga: 100W (20V/5A)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Velocidad de transferencia: 480 Mbps (USB 2.0)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protocolos soportados: PD3.0, QC4.0/3.0/2.0, FCP, AFC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Chip inteligente E-Marker con protección integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: nylon trenzado con conectores de aluminio<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: negro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia de carga: 100W máx.<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje/Corriente: 20V/5A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolos: PD3.0, QC4.0/3.0/2.0<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolos adicionales: FCP, AFC<li style='padding: 6px 0;'>Chip E-Marker: gestión inteligente de corriente</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 2 m (6.6 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material exterior: nylon trenzado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores: aluminio<li style='padding: 6px 0;'>Color: negro</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Laptops: MacBook Pro/Air, Dell<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tablets: iPad Pro 2024/2023, iPad Air 6/5<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Smartphones: iPhone 15 series, Galaxy S24/S23/S22, Pixel 6a/7/7 Pro/8<li style='padding: 6px 0;'>Otros: Huawei P60/Mate 60 y dispositivos USB-C modernos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Chip E-Marker para corriente estable y protección integrada
Característica 2	Carga 100W (20V/5A) compatible con laptops de alta potencia
Característica 3	Nylon trenzado con conectores de aluminio para mayor durabilidad
Característica 4	Soporte multi-protocolo: PD3.0, QC4.0/3.0/2.0, FCP, AFC
Característica 5	Transferencia de datos USB 2.0 a 480 Mbps para sincronización eficiente
Característica 6	Compatibilidad universal con dispositivos USB-C modernos