



SKU: PUR6C04BU-M Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

flexibilidad de diseño y confiabilidad para proteger las inversiones de la red en el futuro. Cada sistema proporciona a los usuarios un margen de espacio libre que excede los estándares ANSI/ISA-568-2.D Categoría 6 e ISO 11801 Edición 2.1 Clase E para los parámetros eléctricos clave: pérdida de inserción (IL), diafonía de extremo cercano (NEXT), power sum NEXT, ACR-N, power sum ACR-N, ACR-F, power sum ACR-F y pérdida de retorno. Las marcas de longitud descendentes facilitan la identificación del cable restante, reduciendo el tiempo de instalación y el desperdicio de material.

><Características principales</><ul style="list-style-type: none; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Categoría 6 certificada hasta 250 MHzConductor de cobre sólido 23 AWGMateriales PVC (CMR) y polímero HDPEMarca de longitud para instalación eficienteCompatibilidad con PoE IEEE 802.3af/atRango de temperatura operativa -20°C a 60°C</p><p>>Especificaciones técnicas</p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;">Categoría</div><div style="font-weight: bold;">6</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;">Conductor</div><div style="font-weight: bold;">Cobre sólido 23 AWG</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;">Materiales</div><div style="font-weight: bold;">PVC y polímero HDPE</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;">Compatibilidad</div><div style="font-weight: bold;">PoE IEEE 802.3af/at</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;">Temperatura operativa</div><div style="font-weight: bold;">-20°C a 60°C</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificado hasta 250 MHz para redes de alto rendimiento
Característica 2	Conductor de cobre sólido para transmisión confiable
Característica 3	Compatibilidad PoE IEEE 802.3af/at para dispositivos alimentados por cable
Característica 4	Marcas de longitud descendentes para instalación eficiente
Característica 5	Materiales CMR y HDPE para instalaciones en espacios de riser
Característica 6	Rango extendido de temperatura para entornos exigentes