



Cable UTP / Cat5e / 24 AWG / 305 m (1000 ft) / 100% Cobre / UL / Interior

SKU: PRO-CAT-5E Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 5e

\$3,190.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Cable UTP Cat5e de alto rendimiento diseñado para aplicaciones profesionales de voz, datos, seguridad y videovigilancia IP megapíxel. Su conductor 100% cobre garantiza máxima conductividad eléctrica y transmisión estable en instalaciones Gigabit. Optimizado para el envío eficiente de PoE a largas distancias, resulta ideal para despliegues de cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos y equipos de red en interiores. Cumple rigurosos estándares de calidad y rendimiento para enlaces permanentes de hasta 90 metros.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Conductor 100% cobre para máxima conductividadInstalaciones Gigabit de voz/datos de alta velocidadCompatible con videovigilancia IP megapíxelSoporta PoE a largas distancias eficientementeCumple normas ANSI/TIA-568-C.2Certificación UL E488955Cableado interior 305 m (1000 ft)<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Cat5e</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>305 m (1000 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conductor</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>100% Cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calibre</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>24 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aislamiento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>PVC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Blindaje</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>No (UTP)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Usos</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Interior</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Estándares y Certificaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>UL</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>E488955</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándares</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>ANSI/TIA-568-C.2</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Internacional</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>ISO/IEC 11801 2ª Ed.</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>IEC</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>61156-5</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Europeo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>CENELEC EN</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 16px;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rendimiento Verificado</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Cumple pruebas de rendimiento para enlace permanente a 90 metros</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor 100% cobre para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Soporta instalaciones Gigabit de voz y datos de alta velocidad
Característica 3	Compatible con videovigilancia IP megapíxel y redes inalámbricas
Característica 4	Envío eficiente de PoE a largas distancias
Característica 5	Cumple normas ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801
Característica 6	Certificación UL E488955 para máxima confiabilidad