



Cable UTP Cat5e / 305 m (1000 ft) / Exterior UV / 24 AWG Cobre Sólido / Fast Ethernet / PoE / Blanco

SKU: PRO-CAT5-EXT-LITEW-V2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 6

\$3,634.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable UTP Cat5e diseñado para instalaciones en exteriores expuestas a condiciones climáticas adversas. Con conductores de cobre sólido 24 AWG, garantiza transmisión estable de datos y video en distancias extendidas. El aislamiento PVC con aditivos UV protege la integridad de la señal bajo radiación solar directa. Compatible con alimentación PoE, elimina la necesidad de fuentes de poder adicionales en dispositivos remotos como cámaras IP y puntos de acceso inalámbrico. Cumple con estándares internacionales UL, ANSI/TIA e ISO/IEC para despliegues profesionales en CCTV, redes de datos y telefonía IP. Requiere tubería para instalación en ambientes exteriores según normativa eléctrica local.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Categoría: Cat5e UTP (sin blindaje)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud: 305 m (1000 ft) en bobina<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conductor: Cobre sólido 24 AWG (100% cobre)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aplicaciones: Fast Ethernet, Gigabit (limitado), 10Base-T, 100Base-T<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• PoE: Transferencia en largas distancias<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Uso: CCTV IP, video analógico, redes LAN, enlaces inalámbricos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Certificaciones: UL, ANSI/TIA, ISO/IEC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Requisito: Tubería obligatoria para instalación exterior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándares: ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicaciones: 10Base-T, 100Base-T, Fast Ethernet<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte PoE: Sí, largas distancias<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Condiciones: Operación en extremos climáticos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conductor: Cobre sólido 24 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Composición: 100% cobre puro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislamiento: PVC exterior CMX<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección UV: Sí, para exposición solar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 305 m (1000 ft)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bobina de cable UTP Cat5e</div></div><div style='padding: 6px 0;'>Longitud: 305 m (1000 ft)</div><div style='padding: 6px 0;'>Color: Blanco</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor 100% cobre sólido 24 AWG para transmisión estable a larga distancia
Característica 2	Aislamiento PVC con protección UV para exposición directa a intemperie
Característica 3	Compatible PoE para alimentación de dispositivos remotos sin fuentes adicionales
Característica 4	Certificación UL y cumplimiento ANSI/TIA e ISO/IEC para instalaciones profesionales
Característica 5	Soporte Fast Ethernet y Gigabit en aplicaciones 10Base-T y 100Base-T
Característica 6	Diseño versátil para CCTV IP, video analógico, redes LAN y enlaces inalámbricos