



Cable UTP Cat5e / 4 Pares / 24 AWG / 305 m (1000 pies) / 100% Cobre / LDPE UV / Gel Relleno / Exterior

SKU: PSC-CAT5EXT-GEL Marca: PRECISION Categoría: Categoría 5e

\$2,812.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Cable UTP Cat5e de 4 pares diseñado para instalaciones en exterior con protección superior contra condiciones ambientales adversas. Su conductor de 100% cobre garantiza máxima conductividad eléctrica y rendimiento óptimo en aplicaciones de voz, datos, seguridad y video. El aislamiento LDPE con resistencia UV y el relleno de gel proporcionan una barrera efectiva contra la humedad y la radiación solar, extendiendo la vida útil del cable en entornos exteriores desafiantes. Compatible con estándares internacionales y soporta alimentación PoE a larga distancia para dispositivos como cámaras IP, puntos de acceso y equipos de red.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;">Conductor 100% cobre para máxima conductividadCompatible con estándares ANSI, ISO e IEEEAncho de banda de hasta 100 MHzDiseño UV resistente para uso exteriorSoporta PoE a larga distanciaRelleno de gel para protección contra humedad<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 8px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Categoría</div><div style="font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Cat5e / 4 pares</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Conductor</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">100% Cobre</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Calibre</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">24 AWG</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Longitud</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">305 m (1000 pies)</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Aislamiento</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">LDPE resistente a rayos UV</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Relleno</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Gel (protección contra humedad)</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Blindaje</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">No (UTP)</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Color</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Negro</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Diámetro nominal</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">5.30 ± 0.2 mm</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Ancho de banda</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">100 MHz</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Cuerda de desgarro</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Sí</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Temp. funcionamiento</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">-20 °C ~ +60 °C</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Temp. instalación</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">0 °C ~ +50 °C</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Aplicaciones</div><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;">Voz, datos, seguridad y videoInstalaciones analógicas/CCTVCámaras megapixel IPPuntos de acceso cableadosInstalaciones de video/datos Fast EthernetAlimentación PoE a larga distancia<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Estándares Compatibles</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-bottom: 20px;">ANSI EIA/TIA 568-C.2ISO/IEC 11801 2nd EditionIEEE 802.3at</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor 100% cobre para máxima conductividad
Característica 2	Compatible con estándares ANSI, ISO e IEEE
Característica 3	Ancho de banda de hasta 100 MHz
Característica 4	Resistente a rayos UV para uso exterior
Característica 5	Relleno de gel para protección contra humedad
Característica 6	Soporta PoE a larga distancia