



Cable UTP Cat6 / 23 AWG / Gel Relleno / Exterior UV / -40°C a 80°C / 305 m (1000 ft)

SKU: PUO60C04BL-CEG Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$12,658.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cable de cobre U/UTP Categoría 6 para planta externa (OSP) con construcción de 4 pares trenzados en 23 AWG y aislamiento de poliolefina (PE). Su diseño relleno de gel previene la migración de humedad en aplicaciones subterráneas y ambientes húmedos, mientras que la cubierta de polietileno ofrece protección superior contra radiación UV y desgaste mecánico. Incluye cruceta central separadora de pares que optimiza el rendimiento eléctrico. Diseñado exclusivamente para instalación en conduit, soporta temperaturas extremas desde -40°C hasta 80°C.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Relleno de gel que evita migración de humedad en entornos subterráneos y húmedosCubierta PE con resistencia a rayos UV y abrasión para larga vida útilRango operativo extremo: -40°C a 80°C para climas adversosCertificado para transmisiones de hasta 100 metros conforme estándar<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría</div><div style='font-weight: 600;'>Cat 6 / U/UTP</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conductores</div><div style='font-weight: 600;'>4 pares / 23 AWG / Cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aislamiento</div><div style='font-weight: 600;'>Poliolefina (PE)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Protección Humedad</div><div style='font-weight: 600;'>Relleno de gel antimigración</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cubierta Exterior</div><div style='font-weight: 600;'>Polietileno (PE) anti-UV y abrasión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Separador Central</div><div style='font-weight: 600;'>Cruceta de pares incluida</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura Operación</div><div style='font-weight: 600;'>-40°C a 80°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Distancia Certificada</div><div style='font-weight: 600;'>Hasta 100 metros</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud Bobina</div><div style='font-weight: 600;'>305 m (1000 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo Instalación</div><div style='font-weight: 600;'>Exclusivo para conduit</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicaciones</div><div style='font-weight: 600;'>Voz/datos, video, CCTV IP, PoE, redes inalámbricas, torres, industria, minería</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600;'>Negro</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Relleno de gel antimigración de humedad subterránea
Característica 2	Cubierta PE resistente a rayos UV y abrasión
Característica 3	Operación extrema de -40°C hasta 80°C
Característica 4	Certificado para transmisiones hasta 100 metros
Característica 5	Separador central de pares para rendimiento óptimo
Característica 6	Compatible con PoE IEEE y CCTV IP megapixel