



Cable UTP Cat6+ / 305 m (1000 ft) / Calibre 23 AWG / 250 MHz / CM / 100% Cobre / Sin Blindaje / Interior

SKU: PRO-CAT-6-PLUS-V2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 6

\$4,499.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable UTP Cat6+ de alto desempeño diseñado para instalaciones profesionales de infraestructura de red interior. Conductor de cobre sólido de calibre 23 AWG que garantiza conductividad máxima y estabilidad de señal en aplicaciones Gigabit Ethernet. Frecuencia de operación de 250 MHz con compatibilidad para Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y sistemas de video vigilancia IP megapixel. Diseño super flexible con diámetro exterior de 6.1 mm que facilita el tendido en ductos, canaletas y espacios de cableado restringidos. Certificado bajo estándares UL, ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC, CENELEC EN y RoHS para cumplimiento normativo en proyectos corporativos.

Características Generales

- Bobina de 305 m (1000 ft) para proyectos de mediana y gran escala
- Categoría 6+ con ancho de banda 250 MHz
- Conductor 100% cobre, calibre 23 AWG alto rendimiento
- Aislamiento PVC CM (Comunicaciones Multipropósito)
- Sin blindaje (UTP) para instalaciones con control de interferencias
- Diámetro exterior 6.1 mm, diseño super flexible
- Color exterior azul para identificación de circuitos de datos
- Aplicación exclusiva para interior
- Cumple pruebas de rendimiento para enlace permanente a 90 metros
- Fast Ethernet (100BASE-TX)
- Gigabit Ethernet (1000BASE-T)
- Video vigilancia IP megapixel
- Video análogo HD
- Redes locales de alta velocidad
- Redes inalámbricas (backhaul cableado)
- Aplicaciones de voz/datos convergentes
- Físicas y Eléctricas
- Aislamiento: PVC (CM)
- Blindaje: Sin blindaje (UTP)
- Diámetro: 6.1 mm
- Color: Azul
- Aplicación: Interior
- Longitud: 305 m (1000 ft)

Estándares y Certificaciones

- UL: E488955
- ANSI/TIA-568-C.2
- ISO/IEC
- CENELEC EN
- RoHS
- ETL

Contenido del Paquete

- 1 Bobina de cable UTP Cat6+ de 305 m (1000 ft)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor 100% cobre para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Frecuencia 250 MHz soporta Gigabit Ethernet sin degradación
Característica 3	Diseño super flexible con diámetro reducido de 6.1 mm
Característica 4	Certificado UL, ANSI/TIA-568-C.2 y RoHS para instalaciones profesionales
Característica 5	Aplicaciones convergentes: video vigilancia IP, HD y redes de datos
Característica 6	Calibre 23 AWG optimizado para enlaces permanentes hasta 90 m