



SKU: PRO-CAT-6-EXT-LITE-V2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 6

\$4,723.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

UTP Cat6+ diseñado para instalaciones de red en exteriores expuestas a condiciones climáticas extremas. Permite transferencia full Gigabit Ethernet sobre distancias de hasta 305 m (1000 ft), con soporte para aplicaciones 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Conductor sólido de cobre puro calibre 23 AWG con aislamiento PVC que garantiza durabilidad en ambientes de intemperie. Compatible con terminación de plugs en campo mediante modelo LPKJ6A17U. Apto para videovigilancia IP megapixel, redes locales de alta velocidad, redes inalámbricas y distribución de voz/datos con capacidad de envío PoE en largas distancias.

Características Generales

- Categoría: Cat6+ (mejorado)
- Longitud: 305 m (1000 ft)
- Tipo de conductor: Cobre sólido puro
- Blindaje: Sin blindar (UTP)
- Aislamiento: PVC para exterior
- Diámetro exterior: 6.2 mm
- Aplicación: Intemperie y climas extremos
- Certificaciones: UL E488955, ANSI/TIA-568-C.2
- Compatibilidad de terminación: Plugs LPKJ6A17U
- Aplicaciones soportadas: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T
- Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, voz/datos, PoE en largas distancias, videovigilancia IP megapixel, redes inalámbricas

Velocidad: Full Gigabit Ethernet

Estándares: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T

PoE: Soportado en largas distancias

Normas: ANSI/TIA-568-C.2

Físicas y Eléctricas

- Aislamiento: PVC exterior
- Diámetro: 6.2 mm
- Color: Negro
- Longitud: 305 m (1000 ft)
- Blindaje: Sin blindar (UTP)
- Aplicación: Intemperie y climas extremos
- Certificaciones: UL E488955, ANSI/TIA-568-C.2
- Compatibilidad de terminación: Plugs LPKJ6A17U
- Aplicaciones soportadas: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T
- Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, voz/datos, PoE en largas distancias, videovigilancia IP megapixel, redes inalámbricas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transferencia full Gigabit en condiciones climáticas extremas
Característica 2	Conductor sólido de cobre puro 23 AWG para mayor conductividad
Característica 3	Aislamiento PVC reforzado para durabilidad exterior prolongada
Característica 4	Compatible con plugs de terminación en campo LPKJ6A17U
Característica 5	Cumplimiento UL E488955 y ANSI/TIA-568-C.2 para instalaciones certificables
Característica 6	Soporte PoE en largas distancias para dispositivos de red y videovigilancia