



Cable UTP Cat6+ / Calibre 23 / Doble Chaqueta Gel / Exterior 305 m (1000 ft) / Resistente UV / Gigabit Ethernet / ETL y UL

SKU: PRO-CAT-6-GELX-V2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 6

\$5,748.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Este cable UTP Cat6+ de calibre 23 AWG está diseñado para instalaciones exteriores sometidas a condiciones climáticas extremas. Su construcción con doble chaqueta de LDPE rellena de gel y conductor de cobre puro garantiza protección superior contra humedad ingresada, radiación UV y oxidación, asegurando máxima conductividad eléctrica para aplicaciones críticas de datos. El aislamiento HDPE y el diámetro controlado de 7.6 mm facilitan su tendido en canalizaciones y ductos estándar. Es compatible con Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, videovigilancia IP, redes LAN e infraestructuras inalámbricas, cumpliendo con las certificaciones ETL y UL, los estándares ANSI/TIA, ISO/IEC y CENELEC EN, además de la directiva RoHS.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 12px; font-weight: bold;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Cable UTP Cat6+ para exteriores con doble chaqueta de gel<li style='margin-bottom: 6px;*>Conductor de cobre puro, calibre 23 AWG<li style='margin-bottom: 6px;*>Aislamiento HDPE y chaqueta exterior LDPE con resistencia UV<li style='margin-bottom: 6px;*>Diámetro nominal: 7.6 mm ± 0.2 mm<li style='margin-bottom: 6px;*>Soporta Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y redes IP de alta velocidad<li style='margin-bottom: 6px;*>Aplicaciones: videovigilancia IP, redes LAN, video analógico e inalámbrico<li style='margin-bottom: 6px;*>Certificado ETL y UL; cumple con ANSI/TIA, ISO/IEC, CENELEC EN y RoHS<li style='margin-bottom: 6px;*>Presentación en bobina de 305 m (1000 ft), color negro<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 6px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-weight: bold;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Estándares: ANSI/TIA, ISO/IEC, CENELEC EN<li style='margin-bottom: 5px;*>Categoría: Cat6+<li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet<li style='margin-bottom: 5px;*>Videovigilancia IP, redes LAN e inalámbricas<li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: ETL, UL<li style='margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento: RoHS<div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 6px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-weight: bold;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Conductor: cobre puro<li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre: 23 AWG<li style='margin-bottom: 5px;*>Aislamiento: HDPE<li style='margin-bottom: 5px;*>Chaqueta exterior: LDPE con gel<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: doble chaqueta, resistente UV<li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro: 7.6 mm ± 0.2 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Color: negro</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 6px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-weight: bold;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Bobina de cable UTP Cat6+ de 305 m (1000 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre puro para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Materiales LDPE y HDPE para intemperie prolongada
Característica 3	Diámetro de 7.6 mm para canalizaciones estándar
Característica 4	Apto para videovigilancia IP, datos y redes LAN
Característica 5	Rendimiento verificado para aplicaciones de datos de alta velocidad
Característica 6	Despliegue continuo sin empalmes para redes de largo recorrido