



Cable UTP Cat6A / 23 AWG / 500 MHz / 305 m (1000 ft) / Plenum CMP / 125°C / PoE++ / Interior-Exterior

SKU: PUO6AS04BL-G Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6A

\$43,234.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de cobre U/UTP Cat6A diseñado para instalaciones profesionales en entornos de alta exigencia térmica. Fabricado con conductores de cobre sólido de 23 AWG con aislamiento de fluoropolímero, incorpora divisor transversal entre pares y cinta de barrera metálica contra diafonía alienígena. La cubierta exterior de fluoropolímero cumple con la clasificación CMP (Plenum), permitiendo su instalación en espacios de retorno de aire acondicionado. Opera a frecuencias de hasta 500 MHz con certificación de rendimiento en tramos de hasta 100 metros, soportando aplicaciones de datos, voz, video IP y alimentación PoE en condiciones ambientales severas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Categoría 6A, frecuencia máxima 500 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conductores de cobre sólido 23 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislamiento de fluoropolímero resistente hasta 125°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cubierta CMP (Plenum) para espacios de aire acondicionado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Barrera metálica contra diafonía alienígena<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Divisor transversal entre pares conductores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificado hasta 100 metros para alto rendimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte PoE IEEE 802.3af/at/bt<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Apto para uso interior y exterior<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud de bobina: 305 m (1000 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción Mecánica</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislamiento conductores: Fluoropolímero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cubierta exterior: Fluoropolímero negro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clasificación cubierta: CMP (Plenum)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura máxima operación: 125°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Barrera diafonía: Cinta metálica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Separador interno: Divisor transversal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Condición de uso: Interior/Exterior<li style='padding: 6px 0;'>Longitud bobina: 305 m (1000 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bobina de cable UTP Cat6A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 305 metros (1000 pies)<li style='padding: 6px 0;'>Color: Negro</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento de fluoropolimero para entornos de altas temperaturas hasta 125°C
Característica 2	Certificación de rendimiento hasta 100 metros en instalaciones completas
Característica 3	Barrera metálica contra diafonía alienígena para integridad de señal
Característica 4	Cubierta CMP plenum para distribución en espacios de aire acondicionado
Característica 5	Soporte PoE IEEE 802.3af/at/bt con alta eficiencia energética
Característica 6	Divisor transversal entre pares para reducción de diafonía interna