



Cable UTP Cat6A / 23 AWG / CMP Plenum / 305 m (1000 pies) / Vari-MaTriX / 10GBASE-T

SKU: PUP6AHD04BU-G Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$27,167.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'->Cable UTP de categoría 6A/clase EA diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento. Construido con conductores de cobre 23 AWG trenzados en pares y separados por divisor transversal, incorpora una innovadora cinta metálica Vari-MaTriX con segmentos de longitud variable que minimiza el diámetro exterior sin comprometer el rendimiento eléctrico. La combinación de aislante FEP plenum (CMP) y forro ignífugo garantiza protección contra propagación de llamas en instalaciones de aire acondicionado, mientras que su diseño reducido permite aprovechar canalizaciones existentes en despliegues de alta densidad de puertos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Cinta metálica Vari-MaTriX con segmentos variables que reduce diámetro del cableSupresión activa de diafonía exógena e inmunidad a interferencia electromagnéticaDiámetro optimizado para máxima densidad de cables en bandejas y ductos existentesAislante FEP plenum (CMP) con forro ignífugo para instalaciones en espacios de aire plenumSoporte certificado para 10GBASE-T y aplicaciones de red de alta densidadRendimiento verificado para canales de hasta 100 metros de longitud<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Cat6A / Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Conductores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->4 pares, cobre 23 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Aislante</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->FEP Plenum (CMP)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Blindaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Cinta metálica Vari-MaTriX</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->305 m (1000 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Clasificación fuego</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->CMP (Plenum) / CMR (Riser)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->10GBASE-T, alta densidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Canal máximo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->100 metros certificado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Estructura interna</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Divisor transversal + forro ignífugo</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cinta Vari-MaTriX con segmentos variables reduce diámetro del cable
Característica 2	Supresión de diafonía exógena e interferencia electromagnética
Característica 3	Diámetro reducido maximiza densidad en canalizaciones existentes
Característica 4	Aislante FEP plenum CMP con forro ignífugo integrado
Característica 5	Soporte 10GBASE-T para redes de alta densidad y alto rendimiento
Característica 6	Certificado para canales de hasta 100 metros de longitud