



Cable UTP Cat6A / 23 AWG / Gel Relleno / 305 m (1000 pies) / Exterior

SKU: PU06X048L-CEG Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6A

\$26,936.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable de planta externa Categoría 6A diseñado para instalaciones en entornos subterráneos y húmedos donde la protección contra la humedad es crítica. Su construcción rellena de gel impide la migración de agua a lo largo del conductor, mientras que el forro de polietileno negro ofrece resistencia superior a la radiación UV y la abrasión mecánica. Los conductores de cobre sólido 23 AWG con aislamiento de polietileno espumado, combinados con separador de pares y barrera contra diafonía exógena, aseguran rendimiento certificado 10GBASE-T en canales de hasta 100 metros. El amplio rango de temperatura operativa lo hace ideal para climas extremos sin degradación del rendimiento.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Construcción rellena de gel para protección contra humedad en aplicaciones subterráneasRango de temperatura operativa de -40°C a 80°C para entornos climáticos extremosForro de polietileno (PE) negro resistente a rayos UV y abrasiónCertificación 10GBASE-T en canales de hasta 100 metrosConductores de cobre sólido 23 AWG con aislamiento de polietileno espumadoSeparador de pares y barrera contra diafonía exógena para optimizar rendimientoBarrera de diafonía exógena no requiere conexión a tierra<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Cat6A / 10GBASE-T</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>UTP (4 pares)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conductor</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Cobre sólido 23 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aislamiento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Polietileno espumado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Protección Humedad</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Construcción rellena de gel</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Forro Exterior</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>PE negro, resistente UV y abrasión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>305 m (1000 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>-40°C a 80°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándares</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>IEC 61156-5, ANSI/TIA 568.2-D</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Planta externa, subterránea, húmeda</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Barrera Diafonía</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Exógena (sin conexión a tierra)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección gel contra humedad subterránea
Característica 2	Rango -40°C a 80°C para climas extremos
Característica 3	Forro PE negro resistente UV y abrasión
Característica 4	Certificado 10GBASE-T hasta 100 metros
Característica 5	Aislamiento de polietileno espumado
Característica 6	Separador de pares para reducir diafonía