



Cable UTP / Categoría 5e / 24 AWG / 305 m (1000 ft) / Cobre Sólido / PVC CM / 4 Pares / PoE

SKU: NUC5C04IG-ME Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 5e

\$3,782.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de par trenzado no blindado (UTP) Categoría 5e diseñado para infraestructura de cableado estructurado en entornos comerciales y de oficina. Fabricado con conductor de cobre sólido 24 AWG aislado con polímero HDPE y recubrimiento de PVC clasificación CM, garantiza transmisión de datos, voz y video de alta velocidad con integridad de canal certificada. Ha sido evaluado como parte del sistema de cableado de cobre UTP Categoría 5e NetKey® por laboratorio independiente conforme a ANSI/TIA-568-C.2. Las marcas de longitud descendentes facilitan la gestión de inventario y minimizan desperdicio en campo. Soporta aplicaciones Power over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at, redes inalámbricas, y sistemas de video IP megapixel y TurboHD (TVI).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple estándar ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 5eConductor cobre sólido 24 AWG, 4 pares trenzadosAislamiento HDPE, recubrimiento PVC clasificación CMMarcas de longitud descendentes en toda la bobinaRendimiento certificado hasta 100 m (328 ft)Compatible PoE IEEE 802.3af y 802.3atAplicaciones: redes datos/voz/video, CCTV IP, redes inalámbricasLongitud: 305 m (1000 ft)Color: gris claro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Categoría: 5eEstándar: ANSI/TIA-568-C.2Rendimiento certificado: hasta 100 m (328 ft)Aplicaciones: voz, datos, video alta velocidadPoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3atCCTV: IP megapixel, TurboHD (TVI)Redes inalámbricas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Conductor: cobre sólido 24 AWGPares: 4Aislamiento: polímero HDPERecubrimiento: PVC clasificación CMColor: gris claroLongitud: 305 m (1000 ft)Marcas de longitud: descendentes</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Bobina de cable UTP Categoría 5e305 m (1000 ft) de cable</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación ANSI/TIA-568-C.2 para canales eléctricos confiables
Característica 2	Marcas de longitud descendentes para reducir desperdicio de cable
Característica 3	Rendimiento certificado hasta 100 m (328 ft) en instalaciones completas
Característica 4	Conductor de cobre sólido 24 AWG para transmisión estable
Característica 5	Compatible con PoE IEEE 802.3af y 802.3at para dispositivos remotos
Característica 6	Aplicaciones en redes de datos, voz, video y CCTV IP megapixel