



Cable UTP / Categoría 6 Mejorado / 23 AWG / 305 m (1000 ft) / 4 Pares / PVC CM / Bobina Reelex

SKU: PUC6004IG-ME Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$9,676.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable U/UTP de categoría 6 mejorado diseñado para infraestructuras de cableado estructurado que requieren rendimiento superior en redes de alta velocidad. El conductor de cobre sólido calibre 23 AWG garantiza atenuación reducida y máxima integridad de señal sobre la totalidad de la bobina de 305 m (1000 ft). El sistema TX6000™ cumple y excede los estándares ANSI/TIA-568-2.D e ISO 11801 Edición 2.1 Clase E en parámetros eléctricos críticos: pérdida de inserción (IL), diafonía de extremo cercano (NEXT), power sum NEXT, ACR-N, power sum ACR-N, ACR-F, power sum ACR-F y pérdida de retorno. La cinta divisoria integrada facilita el pelado de los pares, mientras que las marcas de longitud descendentes optimizan la gestión del cable remanente, reduciendo tiempos de instalación y material desperdiciado. La presentación en bobina Reelex permite un desenrollado controlado sin torsiones en el trayecto de tendido.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Categoría 6 mejorado (Cat 6A no, es Cat 6 Mejorado / Enhanced Cat 6)<li style='margin-bottom: 8px;'>Cable U/UTP (sin pantalla, sin blindaje)<li style='margin-bottom: 8px;'>4 pares trenzados de cobre sólido 23 AWG<li style='margin-bottom: 8px;'>Aislante y chaqueta de PVC, clasificación CM<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud: 305 m (1000 ft) en bobina Reelex<li style='margin-bottom: 8px;'>Color: gris internacional<li style='margin-bottom: 8px;'>Cinta divisoria para facilitar terminación<li style='margin-bottom: 8px;'>Marcas de longitud descendentes cada metro<li style='margin-bottom: 8px;'>Cumplimiento: ANSI/TIA-568-2.D, ISO 11801 Ed. 2.1 Clase E<li style='margin-bottom: 8px;'>Parámetros eléctricos garantizados: IL, NEXT, PS NEXT, ACR-N, PS ACR-N, ACR-F, PS ACR-F, return loss</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Categoría 6 mejorado / Clase E<li style='margin-bottom: 6px;'>Conductor: cobre sólido 23 AWG<li style='margin-bottom: 6px;'>Atenuación reducida para máxima señal<li style='margin-bottom: 6px;'>Pérdida de inserción (IL) garantizada<li style='margin-bottom: 6px;'>NEXT y Power Sum NEXT optimizados<li style='margin-bottom: 6px;'>ACR-N, PS ACR-N, ACR-F, PS ACR-F<li style='margin-bottom: 6px;'>Pérdida de retorno (return loss)<li style='margin-bottom: 6px;'>Optimizado para redes de alta velocidad</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Construcción</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud: 305 m (1000 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>4 pares trenzados U/UTP<li style='margin-bottom: 6px;'>Cinta divisoria integrada<li style='margin-bottom: 6px;'>Chaqueta: PVC, clasificación CM<li style='margin-bottom: 6px;'>Color: gris internacional<li style='margin-bottom: 6px;'>Bobina Reelex para desenrollado controlado<li style='margin-bottom: 6px;'>Marcas de longitud descendentes</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>1 bobina de cable UTP TX6000™<li style='margin-bottom: 6px;'>305 m (1000 ft) de cable<li style='margin-bottom: 6px;'>Presentación Reelex</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumplimiento ANSI/TIA-568-2.D e ISO 11801 Clase E
Característica 2	Marcas de longitud descendentes para reducir desperdicio
Característica 3	Cinta divisoria que facilita el pelado del cable
Característica 4	Conductor de cobre sólido 23 AWG para baja atenuación
Característica 5	Optimizado para parámetros eléctricos críticos de alta velocidad
Característica 6	Bobina Reelex para desenrollado sin enredos durante instalación