



Cable UTP / Categoría 6 Mejorador / 23 AWG / 305 m (1000 ft) / CMR Riser / 4 Pares / PoE / 250 MHz

SKU: PUR6004IG-FE Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$9,941.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable UTP de categoría 6 mejorado diseñado para infraestructuras de red que requieren rendimiento superior y confiabilidad a largo plazo. Construcción con cobre sólido de 23 AWG que optimiza la conductividad eléctrica y minimiza la atenuación de señal en tramos extendidos. La cinta divisoria entre pares trenzados mejora la inmunidad a la diafonía, manteniendo la integridad de datos en entornos de alta densidad de cableado. Incluye marcas de longitud descendentes cada metro para facilitar la gestión de inventario y reducir desperdicio durante instalación. Compatible con alimentación PoE según estándares IEEE 802.3af/at, permitiendo la conexión de dispositivos terminales sin infraestructura eléctrica adicional. Rendimiento certificado hasta 250 MHz con garantía de espacio libre que excede parámetros eléctricos clave de normativas ANSI/TIA-568-2.D e ISO 11801 Edición 2.1.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rendimiento certificado hasta 250 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cobre sólido 23 AWG para mayor conductividad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cinta divisoria entre pares trenzados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Marcas de longitud cada 1 metro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Atenuación reducida y ancho de banda optimizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con PoE IEEE 802.3af/at<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Excede estándares ANSI/TIA-568-2.D Categoría 6A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Excede estándares ISO 11801 Edición 2.1 Clase E<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cubierta PVC CMR (Riser)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Categoría: 6 Mejorador (Cat 6A)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia máxima: 250 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>AWG: 23<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pares: 4 trenzados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cinta divisoria entre pares<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Atenuación reducida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho de banda optimizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conductor: Cobre sólido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 305 m (1000 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Marcas de longitud: Cada 1 m (descendentes)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cubierta: PVC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clasificación: CMR (Riser)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Gris<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: Bobina Reelex<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Arquitectura: U/UTP (sin blindaje)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad con PoE IEEE 802.3af/at para alimentación de dispositivos</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Excede estándares ANSI/TIA-568-2.D Cat 6A e ISO 11801 Clase E</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 250 MHz para redes de alta velocidad
Característica 2	Cobre sólido 23 AWG para máxima conductividad y menor atenuación
Característica 3	Cinta divisoria entre pares que reduce diafonía y mejora integridad de señal
Característica 4	Marcas de longitud cada metro para control preciso de instalación
Característica 5	Compatibilidad con PoE IEEE 802.3af/at para alimentación de dispositivos
Característica 6	Excede estándares ANSI/TIA-568-2.D Cat 6A e ISO 11801 Clase E