



Cable UTP / Categoría 6 Mejorado / 305 m (1000 ft) / 23 AWG / LSZH / 4 Pares / 250 MHz / PoE

SKU: PUL6004BU-ME Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$10,311.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cable UTP TX6000™ PanNet está diseñado para infraestructuras de cableado estructurado que demandan rendimiento superior y confiabilidad a largo plazo. Su construcción con conductor de cobre sólido 23 AWG y certificación hasta 250 MHz garantiza el soporte de aplicaciones Gigabit Ethernet y PoE de alta potencia. El recubrimiento LSZH (bajo humo, cero halógenos) reduce la emisión de gases tóxicos en caso de combustión, cumpliendo con requisitos de seguridad en instalaciones críticas. Las marcas de longitud descendentes optimizan la gestión de inventario durante la instalación, mientras que la cinta divisoria entre pares trenzados mejora la integridad de la señal al controlar la diafonía. Este cable excede los parámetros eléctricos clave de los estándares ANSI/TIA-568-2.D Categoría 6A e ISO 11801 Edición 2.1 Clase E, incluyendo pérdida de inserción, NEXT, power sum NEXT, ACR-N, power sum ACR-N, ACR-F, power sum ACR-F y pérdida de retorno.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rendimiento certificado hasta 250 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conductor de cobre sólido 23 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cinta divisoria entre pares trenzados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Recubrimiento LSZH (bajo humo, cero halógenos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseñado para PoE IEEE 802.3af/at<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bobina Reelex de 305 m (1000 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Frecuencia: 250 MHz<li style='padding: 6px 0;'>• Categoría: 6 Mejorado (6A)<li style='padding: 6px 0;'>• Aplicaciones: Gigabit Ethernet, PoE<li style='padding: 6px 0;'>• PoE: IEEE 802.3af/at compatible<li style='padding: 6px 0;'>• Pares: 4 trenzados</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Conductor: Cobre sólido 23 AWG<li style='padding: 6px 0;'>• Aislamiento: Con cinta divisoria<li style='padding: 6px 0;'>• Recubrimiento: LSZH<li style='padding: 6px 0;'>• Longitud: 305 m (1000 ft)<li style='padding: 6px 0;'>• Color: Azul</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Bobina de cable UTP en caja Reelex<li style='padding: 6px 0;'>• Marcas de longitud integradas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 250 MHz para redes de alta velocidad
Característica 2	Conductor de cobre sólido 23 AWG para transmisión estable
Característica 3	Recubrimiento LSZH para mayor seguridad en caso de incendio
Característica 4	Compatible con PoE IEEE 802.3af/at hasta 30 W por puerto
Característica 5	Marcas de longitud descendentes para reducir desperdicio de cable
Característica 6	Cinta divisoria entre pares que minimiza diafonía interna